



# STOP SEGURIDAD

## Importador y Distribuidor

SALTA 4345 - MAR DEL PLATA -  
 CP. 7600 - Buenos Aires  
 Tel. +54 9 11 69372737 (WhatsApp)

**CCTV**

IMAGEN	MODELO	MARCA / FABRICACION	DESCRIPCIÓN	U\$S		
CÁMARAS DE VIDEO ANALOGICAS				Neto	IVA	Final

	JYB-2086	STOP	Cámara color profesional día y noche con <b>CCD SONY 1/3, 700TVL</b> , sensibilidad 0,001 lux color y 0,1 lux ByN, control de back light, BLC, AGC, control de lente DC o video. Menú en pantalla.	22,50	10,5%	<b>24,86</b>
--	----------	------	--	-------	-------	--------------



### GRABADORAS ANALOGICAS

	DH-DVR0404HE-S	DAHUA	4 canales de video D1 tiempo real- 4 Salidas de video LOOP 4 canales de Audio. 1 salida de Audio 4 Entradas de Alarma - 6 salida relay. Entrada eSATA/RS232 / RS 485/ 2 USB / RJ45 10M/100M/1000M Salida de video HDMI/ VGA / TV /Spot en simultaneo. Full HD 1920x1080p .Salida de Video MATRIX Todos los canales en playback en tiempo real <b>4 Discos Sata - Rackeable 19 pulgadas. - 1,5 unidades</b>	56,25	10,5%	<b>62,16</b>
	DH-DVR0804HE-S	DAHUA	8 canales de video D1 tiempo real- 8 Salidas de video LOOP 4 canales de Audio. 1 salida de Audio 4 Entradas de Alarma - 6 salida relay. Entrada eSATA/RS232 / RS 485/ 2 USB / RJ45 10M/100M/1000M Salida de video HDMI/ VGA / TV /Spot en simultaneo. Full HD 1920x1080p .Salida de Video MATRIX Todos los canales en playback en tiempo real <b>4 Discos Sata - Rackeable 19 pulgadas. - 1,5 unidades</b>	68,75	10,5%	<b>75,97</b>
	DVR0804LF-A <i>ahua</i>	DAHUA	8 canales de video (2 canales D1 + 6 canales en CIF) - 8 canales de Audio. 1 salida de Audio. 8 Entradas de Alarma - 3 salida relay. RS 485/ 2 USB / RJ45 10M/100M/1000M Salida de video HDMI / VGA / TV en simultaneo. Todos los canales en playback en tiempo real . Disco Sata hasta 4 TB.	62,21	10,5%	<b>68,74</b>
	DVR1604LE-SL <i>ahua</i>	DAHUA	16 canales de video CIF en tiempo real o D1 a 6/7fps. 4 canales de Audio. 1 salida de Audio. 16 Entradas de Alarma - 3 salida relay Entrada RS232 / RS 485/ 2 USB / RJ45 10M/100M/1000M Salida de video SPOT/ VGA / TV en simultaneo. Todos los canales en playback en tiempo real . <b>2 Discos Sata - Rackeable 19 pulgadas. - 1,5 unidades</b>	73,53	10,5%	<b>81,25</b>








### KITS DE CCTV

#### KIT HD Y FULL HDTV

	KIT-HD-4CH-HK 720	HIKVISION	DVR 4 Canales modelo DS-7204HGHI-M1 4 DS-2CE16COT-IRF (Metálica) Fuente 5a - 4 Balunes - 8 Fichas plug -Divisor 1 a 4	135,00	10,5%	<b>149,18</b>
	KIT-HD-8CH-HK 720	HIKVISION	DVR 8 Canales modelo DS-7208HGHI-M1 8 DS-2CE16COT-IRF (Metálica) 1 fuente 5a - 8 Balunes - 16 Fichas plug -Divisor 1 a 8	200,00	10,5%	<b>221,00</b>
	KIT-HD-4CH-HK 1080	HIKVISION	DVR 4 Canales modelo DS-7204HGHI-M1 4 Cámaras domo <b>1080</b> DS-2CE56D0T-IPF Fuente5a - 4 Balunes - 8 Fichas plug -Divisor 1 a 4	145,00	10,5%	<b>160,23</b>
	KIT-HD-8CH-HK 1080	HIKVISION	DVR 8 Canales modelo DS-7208HGHI-M1 8 Cámaras domo <b>1080</b> DS-2CE56D0T-IPF . 1 fuente 5a - 8 Balunes - 16 Fichas plug -Divisor 1 a 8	270,00	10,5%	<b>298,35</b>
	KIT-HD-4CH-HK 1080 GENERICO	HIKVISION	DVR 4 Canales modelo DS-7204HGHI-M1 HIKVISION 4 Cámaras domo <b>1080</b> JYR-6098HY-2MP (Genéricas uso interior) Fuente 5a - 4 Balunes - 8 Fichas plug -Divisor 1 a 4	130,00	10,5%	<b>143,65</b>

	<b>KIT-HD-8CH-HK 1080 GENERICO</b>	HIKVISION	DVR 8 Canales modelo DS-7208HGHI-M1 HIKVISION 8 Cámaras domo 1080 JYR-6098HY-2MP (Genéricas uso interior) 1 fuente 5a - 8 Balunes - 16 Fichas plug -Divisor 1 a 8	220,00	10,5%	<b>243,10</b>
	<b>KIT-HD-4CH-HK COLOR VU</b>	HIKVISION	DVR 4 Canales modelo DS-7204HGHI-M1 HIKVISION 4 Cámaras Turret 2MP DS-2CE70DF0T-PF <b>COLOR VU</b> 1 fuente 5a - 4 Balunes - 8 Fichas plug -Divisor 1 a 4	219,00	10,5%	<b>242,00</b>

### KIT HD Y FULL HD HDCVI


	<b>KIT-HD-4CH-DH -HK 720</b>	COOPER-DAHUA	DVR 4 Canales modelo DH-XVR1B04-I <b>720P</b> 4 Cámaras domo Hikvision modelo DS-2CE56C0T-IT3 1 fuente 5a - 4 Balunes - 8 Fichas plug -Divisor 1 a 4	120,00	10,5%	<b>132,60</b>
	<b>KIT-HD-8CH-DH -HK 720</b>	COOPER-DAHUA	DVR 8 Canales modelo XVR1A08. <b>720P</b> 8 Cámaras domo Hikvision modelo DS-2CE56C0T-IT3 1 fuente 5a - 8 Balunes - 16 Fichas plug -Divisor 1 a 8	190,00	10,5%	<b>209,95</b>
	<b>KIT-HD-4CH-DH 1080</b>	COOPER-DAHUA	DVR 4 Canales modelo DH-XVR1B04-I <b>1080P</b> 4 Cámaras domo uso interior modelo DH-HAC-T1A21P-0360B. 1 fuente 5a - 4 Balunes - 8 Fichas plug -Divisor 1 a 4	145,00	10,5%	<b>160,23</b>
	<b>KIT-HD-8CH-DH 1080</b>	COOPER-DAHUA	DVR 8 Canales modelo XVR1A08. <b>1080P</b> 8 Cámaras domo uso interior modelo DH-HAC-T1A21P-0360B. 1 fuente 5a - 8 Balunes - 16 Fichas plug -Divisor 1 a 8	270,00	10,5%	<b>298,35</b>
	<b>KIT-HD-4CH-DH 1080 GENERICO</b>	COOPER-DAHUA	DVR 4 Canales modelo DH-XVR1B04-I <b>1080P</b> 4 Cámaras domo 1080 JYR-6098HY-2MP (Genéricas uso interior) 1 fuente 5a - 4 Balunes - 8 Fichas plug -Divisor 1 a 4	130,00	10,5%	<b>143,65</b>
	<b>KIT-HD-8CH-DH 1080 GENERICO</b>	COOPER-DAHUA	DVR 8 Canales modelo XVR1A08. <b>1080P</b> 8 Cámaras domo 1080 JYR-6098HY-2MP (Genéricas uso interior) 1 fuente 5a - 8 Balunes - 16 Fichas plug -Divisor 1 a 8	220,00	10,5%	<b>243,10</b>
	<b>KIT-HD-8CH-DH 5MP GENERICO</b>	COOPER-DAHUA	DVR 8 Canales modelo DH-XVR1B08H-I. <b>5MP</b> 8 Cámaras domo JYR-6098HY-5MP (Genéricas uso interior) 1 fuente 5a - 8 Balunes - 16 Fichas plug -Divisor 1 a 8	300,00	10,5%	<b>331,50</b>















### CAMARAS TVI HIKVISION

#### CAMARAS 1 MP 720P


	<b>DS-2CE56C0T-IT3</b>	HIKVISION	<b>720P HD</b> Cámara HD-TVI tipo DOMO. Sensor 1/3 CMOS PROGRESIVE SCAN. Resolución 720p (1280x720) a 25 fps. Mínima Iluminación - Mantiene Salida Análoga Convencional 0.01 Lux. LEDs IR con 40 metros de alcance efectivo.mm Apta para exterior IP66. - . Alimentación 12VDC. <b>USO CON DVR DAHUA</b>	16,00	10,5%	<b>17,68</b>
	<b>DS-2CE56C0T-VFIR3F</b>	HIKVISION	Cámara Bullet híbrida <b>4 en 1 de 720p</b> con lente <b>VARIFOCAL de 2.8 a 12mm</b> . Soporta los estándares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS. Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación IR de hasta 40M. Alimentación de 12Vcc. Consumo maximo 4W	35,00	21,0%	<b>42,35</b>
	<b>DS-2CE16C0T-IT5</b>	HIKVISION	<b>720P HD</b> Cámara HD-TVI tipo Bullet. Sensor 1/3 CMOS PROGRESIVE SCAN. Resolución 720p (1280x720) a 25 fps. Mínima Iluminación 0.01 Lux. <b>LEDs IR con 80 metros</b> de alcance efectivo. Apta para exterior IP66. Angulo de visión de 17.7° con lente de 16mm. Dia noche con filtro IRC Real - . Alimentación 12VDC.	38,00	21,0%	<b>45,98</b>

#### CAMARAS 2 MP 1080P

	<b>JYR-6098HY-2MP</b>	STOP	Cámara Domo, <b>HD1080P</b> , Lente Fijo 3,6mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, 20m IR alcance efectivo, ICR, Smart IR, Iluminación mínima 0.01 Lux /F1.2, DNR, DWDR, plastico Interior, 12VDC.	13,00	10,5%	<b>14,37</b>
---	-----------------------	------	--	-------	-------	--------------

	<b>JYR-6300HY-2MP</b>	<b>STOP</b>	Cámara Bullet, <b>HD1080P</b> , Lente Fijo 3,6mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, 20m IR alcance efectivo, ICR, Smart IR, Iluminación mínima 0.01 Lux / F1.2, DNR, DWDR, plástico IP66 Exterior, 12VDC.	16,00	10,5%	<b>17,68</b>
	<b>DS-2CE56D0T-IPF</b>	<b>HIKVISION</b>	Cámara HD TVI Turret, <b>HD1080P</b> , Lente Fijo 2.8mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, 20m IR alcance efectivo, ICR, Smart IR, Iluminación mínima 0.01 Lux / F1.2, DNR, DWDR, Plastica, IP66 Exterior, 12VDC.	16,00	21,0%	<b>19,36</b>
	<b>DS-2CE76D0T-EXIPF</b>	<b>HIKVISION</b>	Cámara Turbo, turret, sensor de imagen 2 MP CMOS. Resolución 1920 (H) x 1080 (V). Iluminación mínima 0.02 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Lente fija 2.8mm. Alimentación 12 VDC ± 25% (no incluida). Consumo Max. 3.3 W. Material Plástico, uso interior. IR hasta 20 metros.	17,50	21,0%	<b>21,18</b>
	<b>DS-2CE76D0T-EXIMF</b>	<b>HIKVISION</b>	Cámara tipo Turret de 2MP, <b>HD1080P</b> , lente de 2,8mm color 0.02 Lux ,EXIR (20m), PAL/NTSC, (TVI / AHD / CVI / CVBS), WDR, BLC, Global, 12 VDC, IP66, metálica	19,00	21,0%	<b>22,99</b>
	<b>DS-2CE56D1T-IT3</b>	<b>HIKVISION</b>	<b>1080P HD</b> Cámara HD-TVI tipo DOMO FIJO. Sensor 1/3 CMOS PROGRESIVE SCAN. Resolución 1080p (1920x1080) a 25 fps. Mínima Iluminación 0.01 Lux. LEDs IR con 40 metros de alcance efectivo. Angulo de visión de 92.6° con lente de 3.6mm. Día noche . con filtro IRC Real - . Alimentación 12VDC, <b>USO CON DVR DAHUA</b>	18,00	10,5%	<b>19,89</b>
	<b>DS-2CE16D0T-EXIPF (2.8mm)</b>	<b>HIKVISION</b>	Cámara bullet 2MP, Lente fijo 2.8mm, 0.02 Lux @ (F1.2, AGC ON), 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, (IR20m), EXIR 2.0: OSD menu, DWDR, BLC, Global, Digital WDR, IP66 exterior, plástico 12VDC	16,00	21,0%	<b>19,36</b>
	<b>DS-2CE16D0T-IF</b>	<b>HIKVISION</b>	Cámara híbrida <b>4 en 1</b> TURBO HD mini bullet de <b>1080p</b> con lente fijo de 3.6mm. Carcaza <b>Metálica</b> . Soporta los estándares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS. Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación IR de hasta 20M. Alimentación de 12Vcc. Consumo máximo 4W.	19,00	21,0%	<b>22,99</b>
	<b>DS-2CE76D0T-ITPFS</b>	<b>HIKVISION</b>	Cámara turret 2MP, Lente fijo 2.8mm, 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, (IR20m), EXIR 2.0: <b>Audio sobre cable coaxial, micrófono incorporado</b> , menu OSD,/DNR/DWDR/BLC/HLC/Global, IP67 exterior, <b>plastica</b> 12VDC	26,00	21,0%	<b>31,46</b>
	<b>DS-2CE76D0T-ITMFS</b>	<b>HIKVISION</b>	Cámara tipo turret fija para interiores <b>Audio sobre cable coaxial, micrófono incorporado</b> 2MP, Lente fijo: 2.8 mm. 30 mts EXIR 2.0, (TVI / AHD / CVI / CVBS). dWDR / BLC / HLC / 2D DNR. 12 VCD IP67 <b>metálica</b>	30,00	21,0%	<b>36,30</b>
	<b>DS-2CE56D0T-VFIR3F</b>	<b>HIKVISION</b>	Cámara híbrida <b>4 en 1</b> TURBO FULL-HD Domo de <b>1080p</b> con lente <b>varifocal de 2.8 a 12mm</b> . Soporta los estándares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS. Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación IR de hasta 40M. Alimentación de 12Vcc. Consumo máximo 4W.	45,00	21,0%	<b>54,45</b>
	<b>DS-2CE16D0T-VFIR3F</b>	<b>HIKVISION</b>	Cámara híbrida 4 en 1 TURBO FULL-HD bullet de <b>1080p</b> con lente varifocal de 3.6mm a 12mm. Soporta los estándares, HD-TVI, AHD, HD-CVI y CVBS. Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación IR de hasta 40M. Alimentación de 12V DC. Consumo máximo 4W.	45,00	21,0%	<b>54,45</b>
	<b>DS-2CE16D1T-IT3</b>	<b>HIKVISION</b>	<b>1080P HD</b> Cámara HD-TVI tipo Bullet. Sensor 1/ 2,7 CMOS PROGRESIVE SCAN. Resolución 1080p (1920x1080) a 25 fps. Mínima Iluminación 0.01 Lux. <b>LEDs IR con 40 metros</b> de alcance efectivo. Apta para exterior IP66. Angulo de visión de 92.6° con lente de <b>3,6mm</b> . Día noche con filtro IRC Real - . Alimentación 12VDC, <b>USO CON DVR DAHUA</b>	30,00	10,5%	<b>33,15</b>
	<b>DS-2CE16D0T-WL5</b>	<b>HIKVISION</b>	<b>LUZ BLANCA</b> , 50M Cámara TURBO HD bullet de <b>1080p</b> con lente fijo de 3.6mm (angulo de visión de 82°). Sensor de imagen de 2MP de escaneo progresivo. Iluminación mínima 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON). Apta para instalación en exterior (IP66). Iluminación con luz blanca (visible) de hasta 50M. Alimentación de 12V DC. Consumo máximo 4.5W.	45,00	21,0%	<b>54,45</b>
	<b>DS-2CE16D7T-IT3Z</b>	<b>HIKVISION</b>	<b>1080P HD</b> Cámara HD-TVI tipo BULLET. Sensor 1/3 CMOS PROGRESIVE SCAN. Resolución 1080p (1920x1108) a 25 fps. Mínima Iluminación - 0.01 Lux. LEDs IR con 40 metros de alcance efectivo. Apta para exterior IP66. Lente Vaifocal 2.8 a 12mm <b>Motorizado</b> . Día noche con filtro IRC Real - Real WDR. Alimentación 12VDC Y 24 V	65,00	21,0%	<b>78,65</b>

	<b>DS-2CE16F7T-IT3Z</b>	HIKVISION	Cámara HD TVI Bullet <b>3 Mp</b> CMOS. Lente varifocal motorizada de 2.8 a 12mm, resolución 3Mp a 18 fps en HD-TVI y WD1(960x576), mínima luz a color: 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON), Smart IR, EXIR 40m, IP66 (exterior). WDR 120dB, OSD, DNR, verdadero Día/Noche, Cubierta frontal: Metal, Cuerpo principal: Plástico, Soporte: Metal, 12 VDC.	75,00	21,0%	<b>90,75</b>
	<b>DS-2CE10DFT-PFC</b>	HIKVISION	Cámara HD TVI <b>ColorVu</b> Bullet 2MP, Lente fijo 3.6mm, Resolución 1920x1080, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, Iluminación mínima 0.0005 Lux, F1.0, luz blanca complementaria ( <b>alcance hasta 20m</b> ), OSD menu, 3D DNR, WDR, AGC, HLC, BLC, detección de movimiento, Carcasa metálica, IP67 exterior, 12VDC.	25,00	21,0%	<b>30,25</b>
	<a href="#">DS-2CE12DFT-FC</a>	HIKVISION	Camara tipo bullet <b>ColorVu</b> 2MP CMOS de alto rendimiento lente de 3,6mm colorVu Color: 0.0005 Lux Menú OSD, DNR 3D, WDR verdadero ( <b>Distancia de luz blanca de hasta 40 m</b> ) Salida de video 4 en 1 (TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable), Protocolo: HIKVISION-C (salida TVI) 12 VDC ± 25% IP67 4 máscaras de privacidad programable Detección de movimiento 4 áreas de movimiento programables. Metal.	35,00	21,0%	<b>42,35</b>
	<a href="#">DS-2CE70DF0T-PF</a>	HIKVISION	Cámara <b>ColorVu</b> Turret 2MP, Lente fijo 2.8mm, Resolución 1920x1080, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, Iluminación mínima 0.001 Lux, F1.0, luz blanca complementaria (alcance hasta 20m), menu OSD /DNR/ DWDR/BLC/HLC/Global , Plastica, 12VDC	26,00	21,0%	<b>31,46</b>
<b>CAMARAS 1080p CON PIR</b>						
	<b>DS-2CE11D0T-PIRL 2,8</b>	HIKVISION	CAMARA C/PIR HIKVISION FULL HD BULLET, ILUMINADOR INTELIGENTE EXIR HASTA 20M IR, SENSOR DE MAGEN 2MPX FSI CMOS, COMPLETAMENTE METALICA PARA EXTERIOR, FILTRO MECANICO DE INFRARROJOS ICR, ILUMINACION MINIMA 0.01 LUX/F1.2, ALIMENTACION 12 VDC, DETECCION POR PIR. ALERTA FLASH, VERDADERO WDR, REDUCCION DE RUIDO 3D DNR, OSD MENU POR CABLE, APTO PARA INTERPERIE IP67, LENTE FIJO 2,8MM	40,00	21,0%	<b>48,40</b>
	<b>DS-2CE12D0T-PIRL</b>	HIKVISION	CAMARA C/PIR HIKVISION FULL HD DOMO, ILUMINADOR INTELIGENTE EXIR HASTA 20M IR, SENSOR DE MAGEN 2MPX FSI CMOS, CUERPO METALICO PARA EXTERIOR, FILTRO MECANICO DE INFRARROJOS ICR, ILUMINACION MINIMA 0.01 LUX/F1.2, ALIMENTACION 12 VDC, DETECCION POR PIR. ALERTA FLASH, VERDADERO WDR, REDUCCION DE RUIDO 3D DNR, OSD MENU POR CABLE, APTO PARA INTERPERIE IP67, LENTE FIJO 2,8MM	52,00	21,0%	<b>62,92</b>
	<b>DS-2CE71D0T-PIRL</b>	HIKVISION	CAMARA C/PIR HIKVISION FULL HD DOMO, ILUMINADOR INTELIGENTE EXIR HASTA 20M IR, SENSOR DE MAGEN 2MPX FSI CMOS, CUERPO METALICO PARA EXTERIOR, FILTRO MECANICO DE INFRARROJOS ICR, ILUMINACION MINIMA 0.01 LUX/F1.2, ALIMENTACION 12 VDC, DETECCION POR PIR. ALERTA FLASH, VERDADERO WDR, REDUCCION DE RUIDO 3D DNR, OSD MENU POR CABLE, APTO PARA INTERPERIE IP67, LENTE FIJO 2,8MM	48,00	21,0%	<b>58,08</b>
	<b>DS-2CE71D0T-PIRLO</b>	HIKVISION	CAMARA C/PIR HIKVISION FULL HD DOMO <b>CON SALIDA DE ALARMA</b> , ILUMINADOR INTELIGENTE EXIR HASTA 20M IR, SENSOR DE MAGEN 2MPX FSI CMOS, CUERPO METALICO PARA EXTERIOR, FILTRO MECANICO DE INFRARROJOS ICR, ILUMINACION MINIMA 0.01 LUX/F1.2, ALIMENTACION 12 VDC, DETECCION POR PIR. ALERTA FLASH, VERDADERO WDR, REDUCCION DE RUIDO 3D DNR, OSD MENU POR CABLE, APTO PARA INTERPERIE IP67, LENTE FIJO 2.8MM	57,00	21,0%	<b>68,97</b>
	<b>DS-2CE72D0T-PIRXF</b>	HIKVISION	CAMARA C/PI Y SIRENA HIKVISION 1080p DOMO, LENTE 2,8MM, EXIR 20M, ALARM OUT, SMART FSI CMOS SENSOR, ICR, 0.005 LUX/F1.2, 12 VDC, PIR DETECTION, LED ALARM, TRUE WDR, SMART IR, 3DNR, OSD MENU (UP THE COAX), IP67	65,00	21,0%	<b>78,65</b>
	<b>DS-2CE12D0T-PIRXF</b>	HIKVISION	CAMARA C/PIR Y SIRENA HIKVISION FULL HD BULLET, ILUMINADOR INTELIGENTE EXIR HASTA 30M IR, SENSOR DE MAGEN 2MPX FSI CMOS, FRENTE Y SOPORTE METALICO PARA EXTERIOR, FILTRO MECANICO DE INFRARROJOS ICR, ILUMINACION MINIMA 0.01 LUX/F1.2, ALIMENTACION 12 VDC, DETECCION POR PIR. ALERTA CON SIRENA, LED Y LUZ BLANCA CON FLASH, VERDADERO WDR, REDUCCION DE RUIDO 3D DNR, OSD MENU POR CABLE, APTO PARA INTEMPERIE IP67, LENTE FIJO 2,8MM	69,00	21,0%	<b>83,49</b>
<b>CAMARAS 5MP</b>						
	<b>JYR-6300HY-5MP</b>	STOP	Cámara Bullet, <b>5MP</b> , Lente Fijo 3,6mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, 20m IR alcance efectivo, ICR, Smart IR, Iluminación mínima 0.01 Lux /F1.2, DNR, DWDR, plastico IP66 Exterior, 12VDC.	25,00	10,5%	<b>27,63</b>
	<b>JYR-6098HY-5MP</b>	STOP	Cámara Domo, <b>5MP</b> , Lente Fijo 3,6mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, 20m IR alcance efectivo, ICR, Smart IR, Iluminación mínima 0.01 Lux /F1.2, DNR, DWDR, plastico Interior, 12VDC.	23,00	10,5%	<b>25,42</b>
	<b>DS-2CE16H0T-ITF</b>	HIKVISION	CÁMARA HIBRIDA 4 EN 1, BULLET DE 5MP. SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 5 MP. LENTE FIJO DE 2.8MM. APTA EXTERIOR, GRADO DE PROTECCIÓN IP66. VIDEO FRAME RATE 1920X1536 A 18 FPS. ILUMINADOR EXIR DE 20M DE ALCANCE EFECTIVO. ALIMENTACIÓN DE 12V DC. CONSUMO MÁXIMO 5W. DIMENSIONES: 58.5MMx55.5MMx152.8MM. PESO: 370 GR.	45,00	21,0%	<b>54,45</b>




	<b>DS-2CE12H0T-PIRL2,8</b>	<b>HIKVISION</b>	CAMARA C/PIR HIKVISION 5MPX BULLET, ILUMINADOR INTELIGENTE EXIR HASTA 20M IR, SENSOR DE MAGEN FSI CMOS, FRENTE Y SOPORTE METALICO PARA EXTERIOR, FILTRO MECANICO DE INFRARROJOS ICR, ILUMINACION MINIMA 0.01 LUX/F1.2, ALIMENTACION 12 VDC, DETECCION POR PIR. ALERTA LED Y LUZ BLANCA CON FLASH, VERDADERO WDR, REDUCCION DE RUIDO 3D DNR, OSD MENU POR CABLE, APTO PARA INTERPERIE IP67, LENTE FIJO 2,8MM	55,00	21,0%	<b>66,55</b>
---	----------------------------	------------------	---	-------	-------	--------------

### GRABADORAS HD Y FULL HD TVI HIKVISION


	<b>DS-7204HGHI-M1</b>	<b>HIKVISION</b>	DVR 4CH, Entrada de vídeo HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP, Audio por cable coaxial 4CH, cámara IP de hasta 5 canales (a 2MP apagando los analogicos) Capacidad de codificación de hasta 1080p lite a 30 fps, máx. 1200 m para señal HDTV de 720p. 1 canal, 1920 x 1080/60 Hz Compresión De Vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, Ancho De Banda Total 64Mbps,(Conexión remota 32), 1 interfaz SATA 4TB. 12 V CC, 1,5 A Consumo 16 W (sin disco duro), Clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo de Motion Detection 2.0	64,00	21,0%	<b>77,44</b>
	<a href="#">DS-7208HGHI-M1</a>	<b>HIKVISION</b>	DVR 8CH, Entrada de vídeo HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP, Audio por cable coaxial 8CH, cámara IP de hasta 10 canales (a 5MP apagando los analogicos) Capacidad de codificación de hasta 1080p Lite a 15 fps, máx. 1200 m para señal HDTV de 720p. Salida HDMI 1 canal, 1920 x 1080/60 Hz. Compresión De Vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, Ancho De Banda Total 72Mbps, (Conexión remota 64), 1 interfaz SATA 4TB. 12 V CC, 1,5 A Consumo 17 W (sin disco duro), Clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo de Motion Detection 2.0.	79,00	21,0%	<b>95,59</b>
	<a href="#">DS-E08HGHI-B</a>	<b>HIKVISION</b>	DVR eSSD de 8 canales 1080p Lite 1U H.265, SSD de 330 GB incorporado (480 GB disponibles), 1080p Lite/720p/720p Lite/WD1/4CIF/CIF/QVGA, 12 VDC, 1 A. Entrada de audio de 8 canales a través de cable coaxial, Clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo de Motion Detección 2.0, Entrada de vídeo IP hasta 2-CH. Ancho de banda total 72Mbps Ancho de banda entrante: 8 Mbps. Conexión remota 32 (no permite apagar canales analógicos para sumar IP).	144,00	21,0%	<b>174,24</b>
	<a href="#">DS-7216HGHI-M1(STD)C</a>	<b>HIKVISION</b>	DVR 16CH, Entrada de vídeo HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP, Audio por cable coaxial 16CH, cámara IP de hasta 18 canales (a 5MP apagando los analogicos) Capacidad de codificación de hasta 1080p Lite a 15 fps, máx. 1200 m para señal HDTV de 720p. Salida HDMI 1 canal, 1920 x 1080/60 Hz. Compresión De Vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, Ancho De Banda Total 96Mbps, (Conexión remota 128), 1 interfaz SATA 10TB. 12 V CC, 1,5 A Consumo 10 W (sin disco duro), Clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo de Motion Detection 2.0.	135,00	21,0%	<b>163,35</b>
	<a href="#">DS-7204HQHI-K1</a>	<b>HIKVISION</b>	DVR 4CH, Turbo, Pentahíbrido: HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP, Adicional 2 canales IP, Código H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264, soporta resolución 4mpx lite, 1080p a 25fps all-ch/ canal 1 Hasta 3MPx a 15fps, Soporta 6 cámaras ip a 6mp (apagando los puertos analógicos), 4 canales de analíticos (cruce de línea y detección de intrusos), 4E/1S de Alarma, Admite el almacenamiento en la nube de terceros 1 Canal de video los demas imagenes (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive), 1 SATA hasta 10TB, Metálico, admite Hik-connect..	120,00	21,0%	<b>145,20</b>


















### CAMARAS HDCVI HD DAHUA







#### CAMARAS 1 MP 720P

	<a href="#">HDW1100EMP-0280B-S3</a>	<b>DAHUA</b>	Domo metálico; Max 30fps @ 720P; Lente fija de 2,8 mm; Max. Longitud IR 50m, IR inteligente; IP67, DC12V	28,00	21,0%	<b>33,88</b>
	<a href="#">DH-HAC-HDBW1100RP-VF-27135-S3</a>	<b>DAHUA</b>	Domo CMOS de 1 Mp 1/3" · Max 25/30 cps@720P· Salida conmutable CVI/TVI/AHD/CVBS. Lente varifocal manual de 2.7-13.5 mm · Longitud máxima de IR: 30 m, IR inteligente IP67, IK10, 12 VCC	34,00	21,0%	<b>41,14</b>
	<a href="#">HFW1100RP-VF-27135-S3</a>	<b>DAHUA</b>	Bullet metalica; Máx. 30 fps @ 720P; lente varifocal de 2,7 a 12mm, máx. Longitud IR 30m, IR Inteligente, IP67, DC12V	34,00	21,0%	<b>41,14</b>








#### CAMARAS 2 MP 1080P














	<b>JYR-6098HY-2MP</b>	<b>STOP</b>	Cámara Domo, <b>HD1080P</b> , Lente Fijo 3,6mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, 20m IR alcance efectivo, ICR,Smart IR, Iluminación mínima 0.01 Lux /F1.2, DNR, DWDR, plastico Interior, 12VDC.	13,00	10,5%	<b>14,37</b>
---	-----------------------	-------------	---	-------	-------	--------------

	<b>JYR-6300HY-2MP</b>	STOP	Cámara Bullet, <b>HD1080P</b> , Lente Fijo 3,6mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, 20m IR alcance efectivo, ICR, Smart IR, Iluminación mínima 0.01 Lux /F1.2, DNR, DWDR, plastico IP66 Exterior, 12VDC.	16,00	10,5%	<b>17,68</b>
	<a href="#">DH-HAC-B1A21P-0360B</a>	DAHUA COOPER	Bullet <b>plástica</b> ; 4 en 1; Máx. 30fps @1080P; 3,6mm lente fija; Longitud máx. de IR 20m, IR inteligente; IP67, DC12V.	18,00	21,0%	<b>21,78</b>
	<a href="#">DH-HAC-B1A21P-0280B</a>	DAHUA COOPER	Bullet <b>plástica</b> ; Máx. 30fps@1080P; Salida conmutable HD/SD; Lente fija 2,8mm; Distancia IR 20m; Fuente de alimentación DC12V; <b>Protección IP67</b> .	18,00	21,0%	<b>21,78</b>
	<a href="#">DH-HAC-T2A21P-0360B</a>	DAHUA COOPER	Domo <b>metálico</b> ; 4 en 1; Máx. 30fps @1080P; 3,6mm lente fija; Longitud máx. de IR 20m, IR inteligente; IP67, DC12V.	22,00	21,0%	<b>26,62</b>
	<a href="#">DH-HAC-T2A21P-0280B</a>	DAHUA COOPER	Domo <b>metálico</b> ; 4 en 1; Máx. 30fps @1080P; 2,8mm lente fija; Longitud máx. de IR 20m IR inteligente; IP67 DC12V.	22,00	21,0%	<b>26,62</b>
	<a href="#">DH-HAC-T1A21P-0280B</a>	DAHUA COOPER	Max 30fps @ <b>1080p</b> ; Salida HD y SD conmutable; Lente fija de 2,8 mm.; Máx. Longitud de IR 20 m, IR inteligente; DC12V. <b>Plástica</b>	18,00	21,0%	<b>21,78</b>
	<a href="#">DH-HAC-B2A21P-0360B</a>	DAHUA COOPER	Bullet 4 en 1; Máx. 30fps @1080P; Lente fija 3,6mm; Longitud máx. de IR 20m IR inteligente; IP67 DC12V. <b>Metálica</b>	22,00	21,0%	<b>26,62</b>
	<a href="#">HAC-HDW1200EMP-A-S5</a>	DAHUA	Resolución 2 Megapixel Full HD <b>1080p</b> . Salida de video HD o CVBS configurable. Lente fijo 3,6mm. <b>Micrófono incorporado</b> Distancia máxima de LEDs IR 50m. Protección IP67 apta para exteriores	35,00	21,0%	<b>42,35</b>
	<a href="#">DH-HAC-T3A21P-VF-2712</a>	DAHUA COOPER	Máx. 30 fps @ <b>1080p</b> ; Salida HD y SD conmutable; Lente varifocal de 2,7-12mm; Máx. Longitud de IR 30m, IR inteligente; IP67, DC12V	60,00	21,0%	<b>72,60</b>
	<a href="#">DH-HDW1200TP-Z-2712-S4</a>	DAHUA	Domo metálico; Max 30fps@1080P; <b>Lente motorizado</b> 2,7-12mm.; Max. IR length 60m, Smart IR; IP67, DC12V	70,00	21,0%	<b>84,70</b>
	<a href="#">DH-HAC-HFW1200RP-Z-IRE6-2712-S4</a>	DAHUA	Bullet metálica; 2 Megapixel – 1080P <b>Lente motorizado 2,7 mm x 12 mm</b> Tecnología HDCVI, HDTVI, AHD, ANALOGICA Hasta 60 Mts. de visión nocturna; IP 67	75,00	21,0%	<b>90,75</b>
	<a href="#">DH-HAC-HDW1209TLQP-LED-0280B</a>	DAHUA	Domo metálico + plástico; Lite serie; <b>Full color</b> ; Sensor de imagen CMOS 1/2.8", 2Mp; Lente fija 2,8mm; Máx. 30fps@1080P; Distancia de iluminación 20m; Conmutable con CVI/CVBS/AHD/TVI; Fuente de alimentación 12V±30% DC; Protección IP67.	35,00	21,0%	<b>42,35</b>
	<a href="#">DH-HAC-HDW1200TLP-A-0280B-S4</a>	DAHUA	Lite series; Domo metálico + plástico; Máx. 30fps@1080P; Conmutable con CVI/CVBS/AHD/TVI; Lente fija 2,8mm; <b>Micrófono incorporado</b> ; Fuente de alimentación DC12V; Protección IP67.	37,00	21,0%	<b>44,77</b>
	<a href="#">DH-HAC-HFW1200CP-A-0280B-S5</a>	DAHUA	Bullet plástica; Máx. 30fps@1080P; 4 en 1; IR 30m; <b>Micrófono incorporado</b> ; IP67.	37,00	21,0%	<b>44,77</b>
	<a href="#">DH-HAC-B2A41P-0280B</a>	DAHUA COOPER	Bullet metálica; Máx. 30fps@ <b>4MP</b> ; Salida HD y SD conmutable; Lente fija 2,8mm; Distancia IR 20m; Fuente de alimentación DC12V; Protección IP67.	53,00	21,0%	<b>64,13</b>
	<b>JYR-6300HY-5MP</b>	STOP	Cámara Bullet, <b>5MP</b> , Lente Fijo 3,6mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, 20m IR alcance efectivo, ICR, Smart IR, Iluminación mínima 0.01 Lux /F1.2, DNR, DWDR, plastico IP66 Exterior, 12VDC.	25,00	10,5%	<b>27,63</b>
	<b>JYR-6098HY-5MP</b>	STOP	Cámara Domo, <b>5MP</b> , Lente Fijo 3,6mm, 4 en 1 TVI / AHD / CVI / CVBS, 20m IR alcance efectivo, ICR, Smart IR, Iluminación mínima 0.01 Lux /F1.2, DNR, DWDR, plastico Interior, 12VDC.	23,00	10,5%	<b>25,42</b>
<b>GRABADORAS HD Y FULL HD HDCVI</b>						

	<a href="#">DH-XVR1B04-I</a>	DAHUA COOPER	Compresión de video H.265 +/-H.265; Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP; Máx 5 entradas de cámara IP, cada canal hasta 2MP; Ancho de banda de entrada máximo de 20Mbps; SMD plus; Codificación AI; Soporta 1 SATA HDD hasta 6TB.	58,00	21,0%	<b>70,18</b>
	<a href="#">DH-XVR1B08-I</a>	DAHUA COOPER	Compresión de video H.265 +/-H.265; Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP; Máx 10ch cámara IP de canales cada canal hasta 6MP; Ancho de banda de entrada máximo de 40Mbps; Codificación AI; SMD plus; Soporta 1 SATA HDD hasta 6TB.	69,00	21,0%	<b>83,49</b>
	<a href="#">XVR1B16-I</a>	DAHUA WizSense	DVR de 16 Canales 1080p Lite con tecnología WizSense y compresión H. 265+. Soporta 2 Canales IP Adicionales o puedes tener un híbrido NVR Hasta 18 Canales IP. Cuentas con 1 Puerto SATA de Hasta 6TB y gracias a wizsense tendrás 8 Canales SMD Plus para Búsqueda Inteligente	120,00	21,0%	<b>145,20</b>
	<a href="#">DH-XVR1B08H-I</a>	DAHUA WizSense	Pentahíbrido; Smart H.265+; Codificación AI; Admite 12ch cámara IP 6MP; Ancho de banda entrante máximo de 64Mbps; 8ch SMD Plus; Soporta 1 SATA HDD, hasta 6TB.	193,00	21,0%	<b>233,53</b>
	<a href="#">DH-XVR1B16H-I</a>	DAHUA WizSense	Pentahíbrido; H.265+; Ancho de banda entrante max 128mbps; SMD Plus de hasta 16 ch analogicos; Funciones de POS; Soporta 1 SATA HDD de hasta 16tb.	276,00	21,0%	<b>333,96</b>
	<a href="#">DH-XVR5232AN-I2</a>	DAHUA	Compresión de video de doble flujo H.265+/H.265; Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP; Máx. 32 canales de entradas de cámara IP, cada canal hasta 8MP; Ancho de banda entrante máximo de 128 Mbps; Los primeros 16 canales admiten Tripwire e Intrusion; Los primeros 2 canales admiten objetos abandonados y desaparecidos; Admite HDMI2 para salida puntual; Soporte 4 HDD SATA, hasta 10TB por disco	850,00	21,0%	<b>1028,50</b>

### CÁMARAS IP para redes e internet


	Imou IPC-A23p Wifi 2MP	DAHUA	Imou IPC-A23p Wifi 2MP. Uso interior. PTZ. Audio Bidireccional. Memoria SD.	30,00	10,5%	<b>33,15</b>
	CS-CV246-A0-1C2WFR C6N	EZVIZ	Cámara C6CN, CMOS 1/2,9", <b>2Mp</b> , Resolución 1920 x 1080, Lente 4mm@ F2.2, ángulo diagonal: 94 °, Ángulo del PT: Pan: 340 °, Inclinación: 120 °, IR 10 mt, Compresión H.264, WDR, 3D DNR, BLC, Slot micro SD (hasta 256GB), Audio de dos vías, Detección de movimiento, <b>WI-FI</b> 2.4G, consumo Max: 5.5W, 5V DC.	40,00	10,5%	<b>44,20</b>
	CS-C3TN 3MP 1H3WKFL	EZVIZ	3MP (2304 x 1296 pix. 30 FPS)IR 30m Vision Nocturna a Color Led encendida micro SD hasta 256GB Reconocimiento humano vehicular IA Salud personalizado Audio bidireccional Puerto RJ45 H.265 IP67 Alarma luz y sirena Wi-Fi 2.4GHz	61,00	21,0%	<b>73,81</b>
	<a href="#">DH-IPC-HDW1239T1P-LED-0280B-S4/S5</a>	DAHUA	Domo metálico + plástico; Full color; Sensor de imagen CMOS 1/2.7", 2MP; Lente fijo 2.8mm; Salida max. 25/30 fps @ 2mp; Codificación H.264+/H.265+; Modo rotación, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC; Detección de anomalías; Fuente de alimentación 12V DC/PoE; Protección IP67.	65,00	21,0%	<b>78,65</b>
	<a href="#">DH-SD22204UE-GN</a>	DAHUA	Domo metálico; Lite Series; Sensor de imagen CMOS 1/2.8", 2Mp; Potente zoom óptica 4x; Admite codificación de triple flujo; WDR, día/noche, Ultra DNR; Max. 25/30@1080P; IVS; Admite PoE; Protección IP66, IK10. SIN FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	450,00	21,0%	<b>544,50</b>
	<a href="#">DS-2CD1023G0-I/ARG</a>	HIKVISION	Cámara IP, bullet, <b>2 Megapíxeles</b> (1920x1080 @20fps). Óptica fija 2.8 mm. Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264. Conmutación día/noche mediante filtro mecánico. Sensibilidad en color 0,01 Lux. Leds IR alcance 30m. WDR digital, BLC, 3D DNR. IP67. DC12V y PoE. Dimensiones: Ø 70 mm x 172.7mm. Peso: 270 grs.	105,00	21,0%	<b>127,05</b>
	<a href="#">DS-2CD1123G0E-I/ARG</a>	HIKVISION	Camara IP tipo Domo <b>2 Megapíxeles</b> . 1/ 2.8 "CMOS progresivo, lente fija de 2.8mm/F2.0, codec H.265/H.264 + y H.264, IP67 (exterior), IK10, DWDR, BLC, IR 30m, 12VDC y PoE, Soporte de monitoreo móvil vía Hik-Connect .	110,00	21,0%	<b>133,10</b>

	<a href="#">DS-2CD1323G0E-J/ARG</a>	HIKVISION	Cámara IP, turrete. Resolución <b>2 Megapíxeles</b> (1920x1080 @20fps). Lente fija 2.8 mm. Compresión .265+/H.265/H.264+/H.264. Sensor CMOS 1/2.8" de escaneado progresivo. Conmutación día/noche mediante filtro mecánico. Sensibilidad en color 0,01 Lux. LEDS IR alcance 30m. WDR digital, BLC, 3D DNR, ROI. No soporta tarjeta SD. Detección básica: movimiento, tamper de vídeo, acceso ilegal. Especificaciones generales: Nivel de protección: IP67. Instalación en exterior. Alimentación 12 VDC max 400 mA y PoE (802.3 af). Dimensiones: Ø 110 x L 93.2 mm.	110,00	21,0%	<b>133,10</b>
	<a href="#">DS-2CD2142FWD-IS</a>	HIKVISION	<b>• 4 megapíxeles</b> de alta resolución, <b>Antivandálica.</b> * Resolución de imagen: 2688 x 1520 • Dos flujos de vídeo, 2,8 mm, 120 dB de rango dinámico amplio • Características inteligentes. PoE (802.3af) • IR rango de 30 metros (~ 100 pies) • IP66 y protección IK08. audio y alarma E / S • Ranura de almacenamiento, microSD, 128 GB	226,24	10,5%	<b>250,00</b>
	DH-IPC-HDBW4431R-Z	DAHUA	Camara tipo Domo, <b>4 Megapíxeles</b> progressive scan CMOS <b>Cámara 2.8mm ~ 12mm varifocal lente motorizado.</b> IR rango de 30 metros (~ 100 pies) Ranura microSD, 128 GB	280,00	10,5%	<b>309,40</b>
	DH-IPC-HFW4431R-Z	DAHUA	Camara tipo Bullet, <b>4 Megapíxeles</b> progressive scan CMOS <b>Cámara 2.8mm ~ 12mm varifocal lente motorizado.</b> IR rango de 30 metros (~ 100 pies) Ranura microSD, 128 GB	280,00	10,5%	<b>309,40</b>
<b>DISCOS</b>						
	HD 1 TB	Western Digital	Disco rígido de 1 TB <b>PURPLE.</b> )	75,00	10,5%	<b>82,88</b>
	HD 1 TB	Seagate Skyhawk	Disco rígido de 1 TB ST1000VX005 SKYHAWK	75,00	10,5%	<b>82,88</b>
	HD 2 TB	Western Digital	Disco rígido de 2 TB <b>PURPLE</b>	90,00	10,5%	<b>99,45</b>
	HD 2 TB	Seagate Skyhawk	Disco rígido de 2 TB ST2000VX <b>SKYHAWK</b>	90,00	10,5%	<b>99,45</b>
	HD 3 TB	Western Digital	Disco rígido de 3 TB <b>PURPLE</b>	115,00	10,5%	<b>127,08</b>
	HD 4 TB	Western Digital	Disco rígido de 4 TB <b>PURPLE</b>	130,00	10,5%	<b>143,65</b>
	HD 4 TB	Seagate Skyhawk	Disco rígido de 4 TB ST4000VX <b>SKYHAWK</b>	130,00	10,5%	<b>143,65</b>
	HD 6 TB	Western Digital	Disco rígido de 6 TB <b>PURPLE</b>	230,00	10,5%	<b>254,15</b>
	SD 64GB	STOP	Tarjeta de memoria SD 64GB	10,00	10,5%	<b>11,05</b>
	SD 128GB	STOP	Tarjeta de memoria SD 128GB	18,00	10,5%	<b>19,89</b>
	SD 64GB	KINGSTON	Tarjeta de memoria Kingston SDCS2 Canvas Select con adaptador SD 64GB	15,00	10,5%	<b>16,58</b>
<b>ACCESORIOS DE CCTV</b>						
	EN-201	STOP	Transceptor de Vídeo Pasivo de 1 canal con cable. Transmisión 300 mts color, 500 mts B/W. Blister de 2 unidades.	2,50	10,5%	<b>2,76</b>
	DCF	STOP	Conector Plug DC Hembra.	0,30	21,0%	<b>0,36</b>
	DCM	STOP	Conector Plug DC Macho.	0,30	21,0%	<b>0,36</b>
	BNM-D	STOP	Ficha BNC con Bornera	0,75	21,0%	<b>0,91</b>
	BNM-F	STOP	Conector BNC Macho / 1 BNC Hembra	1,25	21,0%	<b>1,51</b>
	BNM-FF	STOP	Conector BNC Hembra / 2 BNC Hembra	1,25	21,0%	<b>1,51</b>
	BNM-FF	STOP	BNC Macho / 2 BNC Hembra.	1,25	21,0%	<b>1,51</b>





	<b>BNCM-RCAM</b>	STOP	Adaptador BNC Macho / RCA Macho.	1,25	21,0%	<b>1,51</b>
	<b>BNCF-RCAM</b>	STOP	Adaptador BNC Hembra / RCA Macho.	1,25	21,0%	<b>1,51</b>
	<b>BNCF-F</b>	STOP	Unión BNC. Hembra / Hembra.	1,25	21,0%	<b>1,51</b>
	<b>BNCM-M</b>	STOP	Unión BNC. Macho / Macho.	1,25	21,0%	<b>1,51</b>
	<b>BNC/RCA</b>	STOP	Adaptador RCA a BNC.	0,75	21,0%	<b>0,91</b>
	<b>RCA-HB</b>	STOP	Ficha RCA hembra con Bornera	0,62	21,0%	<b>0,74</b>
	<b>RCA-MB</b>	STOP	Ficha RCA Macho con Bornera	0,62	21,0%	<b>0,74</b>
	<b>BNCM</b>	STOP	Ficha BNC con tornillo Recta.	0,75	21,0%	<b>0,91</b>
	<b>BNCM-3P</b>	STOP	Ficha BNC para crimpiar.	0,62	21,0%	<b>0,74</b>
	<b>RCA-M</b>	STOP	Ficha RCA macho (Metálica)	0,68	21,0%	<b>0,82</b>
	<b>RJ-45</b>	STOP	Ficha de red. Rj-45 Cat 5 Cat 6 P/ Utp Red	0,15	21,0%	<b>0,18</b>
	<b>EN-DCM2</b>	STOP	Ficha DC Hembra a 2 Fichas DC Macho.	2,24	10,5%	<b>2,48</b>
	<b>EN-DCM4</b>	STOP	Ficha DC Hembra a 4 Fichas DC Macho.	2,98	10,5%	<b>3,29</b>
	<b>EN-DCM8</b>	STOP	Ficha DC Hembra a 8 Fichas DC Macho.	3,73	10,5%	<b>4,12</b>
	<b>CABLE VA/18</b>	STOP	Cable BNC mas cable de Alimentacion para Camaras o micrófonos. 18Mts.	7,00	10,5%	<b>7,74</b>
	<b>P12V1A</b>	STOP	Fuente regulada switching de 12VCC 1Amp. Estabilizada.	3,50	21,0%	<b>4,24</b>
	<b>P12V2A</b>	STOP	Fuente regulada switching de 12VCC 2A. Estabilizada.	4,50	21,0%	<b>5,45</b>
	<b>P12V5A</b>	STOP	Fuente regulada switching de 12VCC 5Amp. Estabilizada.	9,50	21,0%	<b>11,50</b>
	<b>FU12V5000</b>	PRONEXT	Plug desmontable para conectar multiples conectores. Fusible de protección de sobrecarga. Carcaza autoextinguible. Bajo consumo. Certificación IRAM bajo IEC-60065. Salida regulada. Posee inversor de polaridad	18,00	21,0%	<b>21,78</b>
	<b>POWER 12V5A</b>	PRONEXT	Fuente regulada switching de 12VCC 5Amp. Estabilizada. Voltage de salida regulable +/- 10% Potencia 60w	20,00	21,0%	<b>24,20</b>
	<b>P1026-15A</b>	STOP	Fuente de Alto Rendimiento Interna de 12Vcc 15A Fuente de uso interno, ventilada por convección. Regulador de tensión que permite variar el voltaje de salida en un 5% de su valor nominal. Salida de tensión 100% estable Entrada: 110Vac-220Vac Automática. Utilizada principalmente en iluminación LED y otros productos de alto consumo.	16,00	21,0%	<b>19,36</b>




15.2

	<b>P1026-20A</b>	<b>STOP</b>	Fuente de Alto Rendimiento Interna de 12Vcc 20A Fuente de uso interno, ventilada por convección. Regulador de tensión que permite variar el voltaje de salida en un 5% de su valor nominal. Salida de tensión 100% estable Entrada: 110Vac-220Vac Automática. Utilizada principalmente en iluminación LED y otros productos de alto consumo.	18,00	21,0%	<b>21,78</b>
---	------------------	-------------	---	-------	-------	--------------





### MICRÓFONOS AMBIENTALES

	<b>JY-MC04</b>	<b>STOP</b>	Micrófono omnidireccional ,39*31*18mm,25~40m, sensibilidad ajustable	7,00	10,5%	<b>7,74</b>
	<b>JY-MC01</b>	<b>STOP</b>	Micrófono ambiental sin ganancia	4,00	10,5%	<b>4,42</b>





### LENTES

	<b>IR-4mm</b>	<b>STOP</b>	Lente de Iris Fijo de 4.0mm - 1/3" - CS - F2.0 - 76°	9,05	10,5%	<b>10,00</b>
	<b>IR-6mm</b>	<b>STOP</b>	Lente de Iris Fijo de 6.0mm - 1/3" - CS - F2.0 - 51°	9,05	10,5%	<b>10,00</b>
	<b>LFH0420F</b>	<b>STOP</b>	Lente de Iris Manual de 4mm - 1/3" - CS - F1.2	7,93	10,5%	<b>8,76</b>
	<b>LFH0620F</b>	<b>STOP</b>	Lente de Iris Manual de 6mm - 1/3" - CS - F1.2	7,93	10,5%	<b>8,76</b>
	<b>SSE0812NI</b>	<b>STOP</b>	Lente de Iris Fijo de 8.0mm - 1/3" - CS - F2.0 - 42°	9,61	10,5%	<b>10,62</b>
	<b>SSE1212NI</b>	<b>STOP</b>	Lente de Iris Fijo de 12mm - 1/3" - CS - F2.0 - 29°	11,31	10,5%	<b>12,50</b>
	<b>SSE1612NI</b>	<b>STOP</b>	Lente de Iris Manual de 16mm - 1/3" - CS - F2.0	12,45	10,5%	<b>13,76</b>
	<b>SSE2514NI</b>	<b>STOP</b>	Lente de Iris Manual de 25mm - 1/3" - CS - F1.2	13,01	10,5%	<b>14,38</b>
	<b>SSE3514</b>	<b>STOP</b>	Lente de Iris Manual de 35mm - 1/3" - CS - F1.4	14,71	10,5%	<b>16,26</b>
	<b>PT0812NB</b>	<b>STOP</b>	Lente <b>AUTOIRIS</b> (DC drive) 8mm 1/3", CS, F1,2	13,01	10,5%	<b>14,38</b>
	<b>PT1612NB</b>	<b>STOP</b>	Lente <b>AUTOIRIS</b> (DC drive) 16mm 1/3", CS, F1.2	14,71	10,5%	<b>16,26</b>
		<b>SSV0358</b>	<b>STOP</b>	Lente <b>IRIS MANUAL - VARIFOCAL</b> : 3.5~8mm 1/3" F1.4 82° a 35°	11,31	10,5%
<b>RV0409D.IR</b>		<b>RICOM</b>	Lente <b>AUTOIRIS - VARIFOCAL</b> de 4 a 9mm F1,4 - 1/3" - CS. <b>1,3 Mega Pixel</b>	20,36	10,5%	<b>22,50</b>
<b>RV0515D.IR</b>		<b>RICOM</b>	Lente <b>AUTOIRIS - VARIFOCAL</b> de 5 a 15mm F1,4 - 1/3" - CS. <b>1,3 Mega Pixel. IR</b>	22,63	10,5%	<b>25,00</b>
<b>SSV0358GNB</b>		<b>STOP</b>	Lente <b>AUTOIRIS - VARIFOCAL</b> - manual zoom (DC drive) 3.5~8.0mm 1/3" CS F1.4 82° a 34°	18,10	10,5%	<b>20,00</b>
<b>SSV0616GNB</b>		<b>STOP</b>	Lente <b>AUTOIRIS - VARIFOCAL</b> - manual zoom (DC drive) 6~16mm 1/3" CS F1.4 82° a 34°	20,36	10,5%	<b>22,50</b>
<b>LFH0550A</b>		<b>STOP</b>	Lente <b>AUTOIRIS - VARIFOCAL</b> de 5 a 50 mm, 1/3", CS, F1,6, DC	42,99	10,5%	<b>47,50</b>
<b>SSV06060GNB</b>		<b>STOP</b>	Lente <b>AUTOIRIS - VARIFOCAL</b> de 6 a 60 mm, 1/3" CS F1.4	54,30	10,5%	<b>60,00</b>

### ALOJAMIENTOS Y SOPORTES




	<b>HOUSING</b>	<b>STOP</b>	Medidas: 23cm x 12cm x 10cm Material: Metal Pintura: Epoxy microtexturado Apto para exterior Sin vidrio. (evita el reflejo de los leds infrarrojos)	20,00	21,0%	<b>24,20</b>
	<b>UL-TPSA</b> <b>Honeywell</b>	<b>HONEYWELL</b>	Esquina de alta seguridad de montaje carcasa resistente al vandalismo con cerradura de llave; acabado epoxi RAL 9002; dimensiones (LxWxH) 305x180x260 mm; espacio de montaje interno MCL (LxWxH) 200x75x65 mm. Made in Italia. Modelo ULTRAK	35,00	10,5%	<b>38,68</b>
	<b>JY-16 C</b>	<b>STOP</b>	SopORTE plastico para cámaras profesionales interior, color beige, 15 cm de largo por 7.5 cm de diametro.	5,00	21,0%	<b>6,05</b>
	<b>SLCD-100</b>	<b>STOP</b>	SopORTE LCD 20 22 24 26 28 30 32 37 Pulgadas. Fijo	10,34	21,0%	<b>12,51</b>

### MODULADORES Y TRANSCODIFICADORES








	VGA to HDMI	STOP	Convertor Activo Vga A Hdmi Full Hd 1080p	19,24	10,5%	<b>21,26</b>
	DIS-1x4	STOP	Distribuidor de Video 1 entrada 4 salidas.	25,00	21,0%	<b>30,25</b>
	DIS-4x8	STOP	Distribuidor de Video 4 entrada 8 salidas.	33,00	21,0%	<b>39,93</b>
	SPLITTER HDMI	STOP	HD4 SPLITTER HDMI 1 ENTRADA 4 SALIDAS	78,00	10,5%	<b>86,19</b>
	EXT-60	STOP	Extensor HDMI UTP 60mts, CON CABLE USB, SIN FUENTE.	33,00	10,5%	<b>36,47</b>
	EXT-30	STOP	La distancia de transmisión puede ser de hasta 30 metros para 1080P, 4k * 2k usando el cable CAT-6. Soporta el intercambio en caliente. Plug and play. Señal de hasta 2.5 Gbps compatible con pantalla de 1080p.	7,00	10,5%	<b>7,74</b>

## INTRUSIÓN

### CENTRALES DE ALARMA

	POWER 1616	DSC	Central de 8 zonas ampliable a 16. Con teclado PC 1555 Z.	120,00	21,0%	<b>145,20</b>
	POWER 1832	DSC	Central de 8 zonas ampliable a 32. Con teclado PC 1555 Z.	150,00	21,0%	<b>181,50</b>
	HS2032 / Teclado LCD HS2 LCD	DSC NEO	Panel HS2032 / Teclado LCD HS2 LCD / Trafo 16.5VAC Gabinete Plastico	200,00	21,0%	<b>242,00</b>

### KIT DE ALARMA

	KIT DSC 1616/1555	DSC	KIT con 1 Central PC-1616, teclado 1555, 1 Sensor infrarrojo , 1 Sirena interior y 1 Batería de 12 VCC 7 Ah.	138,00	21,0%	<b>166,98</b>
	KIT DSC 1616/5501	DSC	KIT con 1 Central PC-1616, teclado pk5501, 1 Sensor infrarrojo , 1 Sirena interior y 1 Batería de 12 VCC 7 Ah.	170,00	21,0%	<b>205,70</b>
	KIT DSC 1832/1555	DSC	KIT con 1 Central PC-1832, teclado 1555, 1 Sensor infrarrojo , 1 Sirena interior y 1 Batería de 12 VCC 7 Ah.	168,00	21,0%	<b>203,28</b>
	KIT DSC 1832/5501	DSC	KIT con 1 Central PC-1832, teclado pk5501, 1 Sensor infrarrojo , 1 Sirena interior y 1 Batería de 12 VCC 7 Ah.	202,00	21,0%	<b>244,42</b>
	KIT DSC 1832/5500	DSC	KIT con 1 Central PC-1832, teclado pk5500, 1 Sensor infrarrojo , 1 Sirena interior y 1 Batería de 12 VCC 7 Ah.	250,00	21,0%	<b>302,50</b>
	KIT DSC NEO HS2032 / Teclado HS2LCD	DSC-NEO	Kit con panel HS2032 / Teclado LCD HS2LCD ICONOS FIJOS + 1 Pir LC-100 +1 SD-15W + Batería 12v-7Amp	200,00	21,0%	<b>242,00</b>
	KIT INALAMBRICO NEO HS2032 / HS2LCDF9	DSC-NEO	KIT INALAMBRICO DSC incluye: Panel HS2032 / Teclado HS2LCDF9 + 1 Pir inalambrico + 1 Magn. inalambrico SLIM/ 1 Llavero de 4 botones/ 1 SD-15W + Batería 12v-7Amp	350,00	21,0%	<b>423,50</b>

### PLACAS DE ALARMA






	DESBLOQUEO	TODOS LOS MODELOS DSC	<b>Desbloqueo de placas DSC, todas las versiones 1832.</b>	17,06	21,0%	<b>20,65</b>
	POWER 1616	DSC	Panel de 6 Zonas expandible a 16, con modulo PC5108, 2 PARTICIONES	75,00	21,0%	<b>90,75</b>
	POWER 1832	DSC	Placa PC1832. Central de 8 zonas ampliable a 32	95,00	21,0%	<b>114,95</b>
	POWER 1864-8	DSC	Panel de control de 8-64 zonas PC1864 (SIN TRAFIO - SIN GABINETE) Hasta 8 zonas integradas / . Hasta 64 zonas cableadas 32 zonas inalámbricas / . 4 salidas PGM: expandibles a 14 (PC5204, PC5208)	190,00	21,0%	<b>229,90</b>
	HS2032PCBARG	DSC	8 zonas en placa Expandible a 32 zonas inalámbricas y cableadas 2 salidas PGM: expandible a 38 (HSM2204, HSM2208) Programación por plantilla. Capacidad de hasta 8 teclados supervisados con zonas de teclado / 4 particiones / Memoria de 500 eventos 72 códigos de usuario	100,00	21,0%	<b>121,00</b>
	GL-K1	HELLGRUN	Placa de alarma con 4 <b>zonas cableadas</b> duplicables a 8 con <b>comunicación WIFI 2.4GHz</b> Número de zonas:16 zonas ,4Particiones disponibles Codigos de instalador y usuario, 20 usuarios 1 administrador/maestro Dispositivos de control:Teclado-APP Funciones especiales:Exclusión de zonas, control desde la app, nivel de señal de dispositivos inalámbricos, programación remota compatible con software de monitoreo	85,00	21,0%	<b>102,85</b>
	GL-K11	HELLGRUN	Placa de alarma con 4 <b>zonas cableadas duplicables a 8, 32 zonas inalámbricas con comunicación Wifi.</b> Comunicador principalWIFI 2.4GHz Dispositivos inalámbricosComunicación bidirreccional Bandas de frecuencia (MHz) 915MHz Rango de operación 300 mt de espacio abierto- Número de zonas:16 por particion. Particiones disponibles:4 Codigos de instalador y usuario:20 usuarios 1 administrador/maestro Dispositivos de control:Teclado y control remoto. APP Funciones especiales:Exclusion de zonas, control desde la app, nivel de señal de dispositivos inalámbricos, programación remota compatible con soft de monitoreo	103,00	21,0%	<b>124,63</b>
	GL-K1 ultra	HELLGRUN	Placa de alarma 4/8 <b>zonas cableadas y 32 zonas inalámbricas</b> Comunicador principal: <b>WIFI 2.4GHz</b> Comunicador secundario: <b>4G LTE</b> Dispositivos inalámbricos: Comunicación bidirreccional Bandas de frecuencia (MHz) 915MHz Rango de operación 300 mt de espacio abierto. Número de zonas:16 por particion. 4 Particiones disponibles Codigos de instalador y usuario:20 usuarios 1 administrador/maestro Dispositivos de control: Teclado y control remoto. APP Funciones especiales: Exclusion de zonas, control desde la app, nivel de señal de dispositivos inalámbricos, programación remota compatible con soft de monitoreo	288,00	21,0%	<b>348,48</b>
<b>SISTEMAS INALÁMBRICOS</b>						
	RFK5500	DSC	Teclado de 64 zonas <b>LCD</b> , soporta 32 inalámbricas	210,00	21,0%	<b>254,10</b>
	RFK5501	DSC	Teclado de 64 zonas, soporta 32 inalámbricas	140,00	21,0%	<b>169,40</b>
	RFK5516	DSC	Teclado de 16 zonas Led, con receptor inalámbrico incorporado.	140,00	21,0%	<b>169,40</b>
	HS2LCDRF9	DSC-NEO	TECLADO LCD ICONOS FIJOS CON TRANSCPTOR INCORPORADO SOLO COMPATIBLE CON SERIE **POWER NEO*** Programación por menú Admite hasta 128 zonas cableadas o inalámbricas Teclado apaisado con moderno diseño de bajo perfil Teclas blancas retroiluminadas.Pantalla LCD color azul 5 teclas de función programables.Terminal de entrada/salida Teclas de incendio, emergencia médica y pánico	204,00	21,0%	<b>246,84</b>
	RF5132	DSC	Receptor inalámbrico, Soporta 32 zonas inalámbricas y 16 llaveros, Supervisión de todos los detectores,	140,00	21,0%	<b>169,40</b>

	<b>TR5164</b>	<b>DSC</b>	Receptor inalámbrico, Soporta dispositivos inalámbricos de 2 vías y de 1 vía. Soporta 4 teclados sin cables WT5500. Soporta 60 zonas inalámbricas. Soporta 16 llaves inalámbricas (cualquier combinación de llaves de 1 o 2 vías). Soporta 8 particiones para llaves inalámbricas de 1 vía	220,00	10,5%	<b>243,10</b>
	<b>GL-Viereck</b>	<b>HELLGRUN</b>	Método de detección: Sensor DUAL PIR Frecuencia: 915 MHz Transmisión de Eventos: Detección/Restablecimiento/Tensión de Pila/Nivel de señal: Tiempo de bloqueo de alarma 10 Segundos Batería Pila CR123 (más de 4 años de duración) Distancia inalámbrica: 300 metros en línea de vista Voltaje de funcionamiento: 3V Ángulo de detección > 90° en plano horizontal y vertical Rango de detección: Hasta 12 Metros Compensación de temperatura. Inmunidad de mascotas Corriente de espera: 7 uA . Material: ABS	72,37	21,0%	<b>87,57</b>
	<b>WS4904P</b>	<b>DSC</b>	Sensor infrarrojo pasivo inalámbrico antimascotas hasta 25 kg para Power DSC. Pila CR123	42,00	21,0%	<b>50,82</b>
	<b>PG9914</b>	<b>DSC-NEO</b>	Detector de movimiento PIR inalámbrico con inmunidad a mascotas PowerG de 433 MHz Inmunidad a mascotas de hasta 38 Kg. (Sólo compatible con Serie Power Neo)	92,00	21,0%	<b>111,32</b>
	<b>GL-MAG</b>	<b>HELLGRUN</b>	Sensor magnético inalámbrico para puertas y ventanas. Frecuencia: 915 Mhz Transmisión de Eventos Apertura/Restablecimiento/Tensión de Pila/Nivel de señal Tiempo de bloqueo de alarma 1 seg	54,70	21,0%	<b>66,19</b>
	<b>WS4945</b>	<b>DSC</b>	Interruptor magnético inalámbrico, batería de litio incluida, con bornera para agregar sensores cableados. Pila CR2	40,00	10,5%	<b>44,20</b>
	<b>DW4975</b>	<b>DSC</b>	Interruptor magnético inalámbrico extra chato con batería de Litio para Power DSC. Pila CR2032	40,00	10,5%	<b>44,20</b>
	<b>PG9945</b>	<b>DSC-NEO</b>	Interruptor magnético inalámbrico, con bornera para agregar sensores cableados.	70,00	21,0%	<b>84,70</b>
	<b>PG9922</b>	<b>DSC-NEO</b>	Detector de rotura de vidrio recubierto, templado, laminado y armado, alcance de detección 6mts, cobertura 360°	105,00	21,0%	<b>127,05</b>
	<b>GL-RMT</b>	<b>HELLGRUN</b>	Llavero, control remoto para Kümmert de doble vía. 4 canales. Energía DC 3V (batería) (1 batería 3V/CR2032) Corriente de espera: <1uA Funciones: 4 – configurables Frecuencia: 915 Mhz Distancia inalámbrica: 100m	46,65	21,0%	<b>56,45</b>
	<b>WS4939</b>	<b>DSC</b>	Botones duraderos a prueba de rayas, 4 teclas de función programables. Baterías de litio de larga duración, Para reducir falsas alarmas, la función de pánico cuenta con un retraso total de 3 segundos, Broche de cinturón multifuncional incluido, Tecnología confiable de 433 MHz. A prueba de agua (no sumergible)	33,00	21,0%	<b>39,93</b>
	<b>WT4989</b>	<b>DSC</b>	Display de iconos retroiluminado, Zumbador incorporado para confirmación audible. Confirmación de tecla pulsada 4 teclas de función programable de un solo toque, hasta 6 funciones programables. Botón de información de estado Bloqueo de la llave inalámbrica. Indicación de alarma activada Resistente al agua. Clip multifunción. Vida útil nominal de la batería - 3 años. Compatible con ALEXOR e IMPASSA	60,00	21,0%	<b>72,60</b>


	<b>BXS-R INALAMBRICO</b>	OPTEX	Cortina inalámbrica PIR con cobertura hasta 12 m por lado Configuración independiente a cada lado Diseño versátil y fácil de instalar Inmune al entorno o los animales pequeños	350,00	21,0%	<b>423,50</b>
	<b>HX-80RAM-SP INALAMBRICO</b>	OPTEX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antienmascaramiento digital activo de IR</li> <li>• Caja para diversas clases de baterías</li> <li>• Rango de detección de hasta 24m</li> <li>• Altura de montaje de hasta 3m</li> <li>• Análisis lógico del movimiento de la vegetación</li> <li>• Inmunidad a mascotas pequeñas/medianas</li> <li>• Compatible con la mayoría de fabricantes de transmisores inalámbricos</li> </ul>	480,00	21,0%	<b>580,80</b>
	<b>HX-40RAM-SP INALAMBRICO</b>	OPTEX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 m (40 pies), 85° de ancho / 94 zonas</li> <li>• Altura de montaje de hasta 3m</li> <li>• Antienmascaramiento digital activo de IR</li> <li>• Salida de alarma forma C y salida Tamper</li> <li>• Salida seleccionable de problemas con N.C./N.O.: interruptor de estado sólido</li> <li>• Circuito de ahorro de batería</li> </ul>	390,00	21,0%	<b>471,90</b>
	<b>TX-114SR INALAMBRICO</b>	TAKEX	Hasta 12m x 90° abeza sensora con doble sensor ofrece tolerancia ilimitada de mascotas. De ultra bajo consumo de corriente alimentación a baterías de 3 a 9 VDC alcalinas ó de lithium (no provistas). compatible con numerosos modelos de transmisores inalámbricos. altura de montaje 0.8 - 1,2 m protección de la carcasa IP54	280,00	21,0%	<b>338,80</b>
	<b>TX-114FR</b>	TAKEX	Hasta 12m x 180° 2 cabezas con sensores duales por cada cabeza (hasta 180° de cobertura total) ESPACIO PARA TX - de ultra bajo consumo de corriente alimentación a baterías de 3 a 9 VDC alcalinas ó de lithium (no provistas) compatible con numerosos modelos de transmisores inalámbricos	380,00	21,0%	<b>459,80</b>
<b>TECLADOS Y MODULOS</b>						
	<b>PC 1555</b>	DSC	Teclado Led de 8 zonas c/entrada de zona para PC 1565 y PC 585	40,00	21,0%	<b>48,40</b>
	<b>PK 5508</b>	DSC	Teclado remoto adicional de leds para POWER 16.	45,00	21,0%	<b>54,45</b>
	<b>PK 5516</b>	DSC	Teclado remoto adicional de leds para POWER 16.	105,00	21,0%	<b>127,05</b>
	<b>PK 5500</b>	DSC	Teclado remoto alfanumérico LCD c/entrada de zona p/POWER.	120,00	21,0%	<b>145,20</b>
	<b>PK 5501</b>	DSC	Teclado remoto alfanumérico LCD con iconos. p/POWER.	105,00	21,0%	<b>127,05</b>
	<b>HS2LCD</b>	DSC-NEO	Teclado de mensaje completo LCD de 128 zonas POWERNEO Soporta 8 idiomas / Particiones globales / Programación de frases completas de 32 caracteres / Teclado de diseño moderno y esbelto de formato horizontal / Teclas más grandes / 5 teclas de función programables	120,00	21,0%	<b>145,20</b>
	<b>GL-K1PAD</b>	HELLGRUN	Teclado LCD con pantalla gráfica, funciones de usuarios y programación avanzada. PantallaLCD.Íconos de estado 16 íconos de zonas. Admite zonas cableadas. Duplicable Funciones especiales: Teclas de emergencia/Armado rápido/exclusión de zonas/Programación Dimensiones:110 x 110 x 33 mm	106,16	21,0%	<b>128,45</b>
	<b>PC 5108</b>	DSC	Módulo expensor de 8 zonas para POWER. 	58,00	21,0%	<b>70,18</b>

## SENSORES



### SENSORES INFRARROJOS

	LC-100 PI	DSC	Sensor Infrarrojo pasivo con <b>PROCESAMIENTO DE SEÑAL DIGITAL</b> . Compensación de temperatura. Alta inmunidad a falsas alarmas. Contador de pulsos. Ajuste de sensibilidad. Detección 12 x 12 m.	13,00	21,0%	<b>15,73</b>
	106	STOP	<b>SIMIL DSC LC100</b> -Sensor Infrarrojo pasivo con procesamiento digital de señal. Compensación de temperatura. Contador de pulsos. Ajuste de sensibilidad. Detección 12 x 12 m.	10,00	21,0%	<b>12,10</b>
	PA-476PET	STOP	<b>SIMIL PARADOX</b> -Sensor Infrarrojo pasivo con procesamiento digital de señal. Compensación de temperatura. Contador de pulsos. Ajuste de sensibilidad. Detección 11 x 11 m.	8,00	21,0%	<b>9,68</b>
	RX-40PI	OPTEX	Detector de movimiento, Procesamiento Digital de señales, máximo desempeño de captura y una gran inmunidad a falsas alarmas Antimascotas	37,47	21,0%	<b>45,34</b>
	EX35	OPTEX	Sensor infrarrojo pasivo. Lente con doble patrón de detección Angulo Abierto (11 X 11m, 85°) Corredor (17 X 1,7m)	48,00	21,0%	<b>58,08</b>
	PG9934P	DSC-NEO	DETECTOR DE MOVIMIENTO CON CAMARA INCORPORADA SOLO COMPATIBLE CON SERIE ***POWER NEO*** Verificación visual de alarma día y noche Imágenes color de alta resolución transmitidas vía celular o Ethernet Cámara CMOS con iluminación IR Autoconfiguración de brillo y contraste a través del panel de control Interruptor de sabotaje frontal y posterior Inmunidad a mascotas de hasta 38 Kg	308,00	21,0%	<b>372,68</b>
	PA-465	STOP	Detector de movimiento PIR de montaje en techo de 360°, montaje en techo. Rango de detección: 7,5 m * 6 m (altura de instalación 2,4 m). Salida de alarma: NC 150mA/28V DC sensor pir de techo.	13,00	21,0%	<b>15,73</b>
	DG-467	PÁRADOX	Detector de movimiento de montaje de techo 360° Sensor con elemento de doble oposición. Dos modos de funcionamiento (direccionable en la serie EVO ó de relé en paneles convencionales) PARADOME	76,40	21,0%	<b>92,44</b>
	PA-461	STOP	Infrarrojo cortina Detector. Rango ajustable de 2 a 6 mts.	12,00	21,0%	<b>14,52</b>
	S-IR	STOP	Soporte articulado para sensor de movimiento. Compatible con todos los sensores interiores del mercado. Apto para montaje en pared o techo. 2 articulaciones para ajuste exacto	3,36	21,0%	<b>4,07</b>

### SENSORES DOBLE TECNOLOGÍA





	LC-104	DSC	Detector doble tecnología digital: infrarrojo pasivo + microondas + antimascota hasta 27kg. Con tamper.	45,00	21,0%	<b>54,45</b>
---	--------	-----	---	-------	-------	--------------

### SENSORES PARA EXTERIOR

	MS-12TE	TAKEX	Pasivo exterior de 1 cabeza rotativa con 2 zonas de detección, ángulo variable 15 a 90°, alcance 12 mts. SE DEBEN INVADIR SIMULTANEAMENTE DOS ZONAS PARA ESTABLECER LA CONDICION DE ALARMA <b>Hasta 12m x 90°</b>	185,00	21,0%	<b>223,85</b>
	MS-12FE	TAKEX	Pasivo ídem anterior MS-12TE, pero con 2 cabezas rotatorias, (2 zonas, alcance 12 mts. con ángulo ajustable de 15 a 90° por cada cabeza). Con 2 cabezas con igual orientación, 90°x12m – invasión 2 zonas p/alarma en OR o 4 zonas a invadir p/alarma en función AND. Con 1 cabeza a +45° y otra a 90° (180°x24m – 2 zonas a invadir p/alarmlarlo). Con cabezas orientadas en contraposición (Una a +90° y otra a -90°), tres perimetrales a elección 15°/30°/45° x 24 m. 2 zonas a invadir. <b>Hasta 12m x 180° Cabeza Movil</b>	250,00	21,0%	<b>302,50</b>

	<b>OMS-12FE</b>	<b>TAKEX</b>	Sistema de detección a través de 2 patterns ó diagramas de cubrimiento ó protección.fácil habilitación ó anulación de detección izquierda ó derecha (ajustables máximo 90°x12m)usar las hojas de enmascaramientos provistas para fijar precisamente las zonas de detección deseadas de utilizar (detecciones parciales) opción de instalar ó no el tamper ó antidesarme trasero provisto <b>Hasta 12m x 180°Cabeza Fija</b>	205,00	21,0%	<b>248,05</b>
	<b>VXI-ST</b>	<b>OPTEX</b>	Detector PIR de 12 m, 90 grados para exteriores Tolerancia a mascotas y análisis digital. El sensor va montado a 1,2 m de altura e incluye dos PIR que ofrecen un área de detección de doble capa. puede configurarse en 12 m, 8,5 m, 6 m, 5,5 m o 2,5 m	200,00	21,0%	<b>242,00</b>
	<b>WXI-ST</b>	<b>OPTEX</b>	<b>Panorámico 180°</b> , alcance 12m, PIR para detección de intrusos Lógica SMDA: análisis digital para una mejor adaptación al entorno Dos areas de detección independientes, izquierda y / o derecha Ajuste individual del nivel de sensibilidad y rango de detección	340,00	21,0%	<b>411,40</b>
	<b>BXS-ST</b>	<b>OPTEX</b>	PIR de cortina con cobertura hasta 12 m a cada lado. Conexión cableada. Configuración independiente a cada lado Diseño versátil y fácil de instalar Inmune al entorno o los animales pequeños <b>(Reemplaza BX-80N)</b>	290,00	21,0%	<b>350,90</b>
	<b>HX-40</b>	<b>OPTEX</b>	Detector de infrarrojo pasivo PIR para exterior, de montaje en alto (entre 2,5 y 3 metros de altura) y cobertura hasta 12 m, 85 grados	290,00	21,0%	<b>350,90</b>
<b>DETECTOR ROTURA DE VIDRIO Y SHOCK</b>						
	<b>GBS-706</b>	<b>STOP</b>	Detector de rotura de Cristal 9mts.	17,00	21,0%	<b>20,57</b>
	<b>DG-50</b>	<b>DSC</b>	Detector de rotura de cristal Digital.	25,00	10,5%	<b>27,63</b>
	<b>SS-102</b>	<b>DSC</b>	Sensor de Shock microprocesado.	60,00	21,0%	<b>72,60</b>
<b>SENSORES MAGNÉTICOS DE APERTURA</b>						
	<b>MS 44A</b>	<b>STOP</b>	Interruptor magnético con bornera color Blanco/marrón.	2,20	10,5%	<b>2,43</b>
	<b>MS 37</b>	<b>STOP</b>	Magnético precableado blanco/marrón. Dimensiones: 34 x 14 x 6.5 mm.	2,50	10,5%	<b>2,76</b>
	<b>TANE MICRO</b>	<b>TANE</b>	Magnético MINI precableado blanco, gap 8mm	3,00	10,5%	<b>3,32</b>
	<b>MS-33A</b>	<b>STOP</b>	Interruptor magnético precableado DE EMBUTIR.	2,20	10,5%	<b>2,43</b>
	<b>VIP130-2BR</b>	<b>STOP</b>	Interruptor magnético DE EXTERIOR BORNERA Marron.	3,00	10,5%	<b>3,32</b>
	<b>MS 51</b>	<b>STOP</b>	Interruptor magnético precableado <b>Metálico</b> , para persianas , 32 largo x 15 ancho x 8 alto mm	6,00	10,5%	<b>6,63</b>
	<b>MS 55</b>	<b>STOP</b>	Interruptor magnético <b>BLINDADO</b> . EN ALUMINIO. Rango 70 mm. Sin Escuadra. 106 largo x 38 ancho x 10 alto mm	10,00	10,5%	<b>11,05</b>
<b>SENSORES INCENDIO</b>						
	<b>FA-402</b>	<b>STOP</b>	Avisador manual de incendio con leyenda FUEGO ROMPA EL VIDRIO.	10,00	21,0%	<b>12,10</b>






	<b>SS168</b>	<b>STOP</b>	SENSOR DETECTOR DE HUMO AUTÓNOMO INALÁMBRICO FOTOELÉCTRICO	10,00	21,0%	<b>12,10</b>
	<b>SD-404</b>	<b>STOP</b>	Detector de humo fotoeléctrico de 4 hilos, 12V, con la base apto para centrales de robo y de incendio. <b>POR DEFAULT: NC - AUTORESET.</b>	9,00	21,0%	<b>10,89</b>
	<b>HX-573G</b>	<b>STOP</b>	Detector de gas natural y envasado para aplicación en techo. Alimentación 12 VCC/150mA. Temperatura de trabajo -10 a 50°C. Dimensiones: 104 x 51mm..	10,00	21,0%	<b>12,10</b>
	<b>CO-231WIFI</b>	<b>STOP</b>	<b>Detector Monóxido Carbono TUYA WIFI</b> Voltaje de funcionamiento: 4,5 V CC; Montado en la pared; Corriente en espera: ≤200uA (LCD en funcionamiento) Corriente de alarma: ≤75mA Corriente de alarma: ≤75mA Sensor: Sensor electroquímico de monóxido de carbono Dimensión: Φ100*37mm, vida útil del sensor: 10 años	23,00	21,0%	<b>27,83</b>

### BARRERAS INFRARROJAS






	<b>ABO15</b>	<b>STOP</b>	Barrera infrarroja de 1 haz, 15 metros. IP65	12,00	10,5%	<b>13,26</b>
	<b>ABT30</b>	<b>STOP</b>	Barrera infrarroja de 1 haz, 15 metros. IP66	26,00	10,5%	<b>28,73</b>
	<b>ABT60</b>	<b>STOP</b>	Barrera infrarroja exterior de 60 mts. Doble Haz.	29,00	10,5%	<b>32,05</b>
	<b>ABT60F</b>	<b>STOP</b>	Barrera infrarroja exterior de 60 mts. Doble Haz.4 Frecuencias. Display	45,00	10,5%	<b>49,73</b>
	<b>ABT80</b>	<b>STOP</b>	Barrera infrarroja exterior de 80 mts. Doble Haz.	45,00	10,5%	<b>49,73</b>
	<b>ABT100</b>	<b>STOP</b>	Barrera infrarroja exterior de 100 mts. Doble Haz.	55,00	10,5%	<b>60,78</b>
	<b>ABE-100</b>	<b>STOP</b>	Barrera infrarroja exterior de 100 mts. Triple Haz.	65,00	10,5%	<b>71,83</b>
	<b>ABE-250</b>	<b>STOP</b>	Barrera infrarroja exterior de 250 mts. Triple Haz.	90,00	10,5%	<b>99,45</b>

### SIRENAS









#### SIRENAS INTERIOR




	<b>HC-S39</b>	<b>STOP</b>	Sirena piezoeléctrica de 118dB - 1 tono bajo consumo, Interior.	10,00	21,0%	<b>12,10</b>
	<b>HC-P6</b>	<b>STOP</b>	Sirena piezoeléctrica de 118dB -1 tonos bajo consumo, Interior	5,00	21,0%	<b>6,05</b>
	<b>FA-411</b>	<b>STOP</b>	Sirena para incendio con strobo (flash), 24 VCC, 100 mA, sonido ululante	22,00	21,0%	<b>26,62</b>

## SIRENAS EXTERIOR








	<b>BR-150</b>	<b>STOP</b>	Sirena de exterior. 115dB, ABS, antidesarme, 12v, máx corriente 1400mA a 12V, con led indicador de presencia.	20,00	21,0%	<b>24,20</b>
	<b>JYD-401</b>	<b>STOP</b>	Sirena de exterior, 30w, anti desarme, strobo rojo, Gabinete ABS alto impacto, 12v, opc. Autoalimentada, con led de presencia.	22,00	21,0%	<b>26,62</b>
	<b>HC-S58</b>	<b>STOP</b>	Sirena para exterior de 2 tonos, ALTA POTENCIA 30 W apta para zonas marítimas.	12,00	21,0%	<b>14,52</b>
	<b>SD30W</b>	<b>DSC</b>	Sirena para exterior de 2 tonos, <b>ALTA POTENCIA 30 W</b> apta para zonas marítimas.	20,00	21,0%	<b>24,20</b>
	<b>ESTROBO</b>	<b>STOP</b>	Luz estroboscópica 77 mm. Con tecnología Led.	10,00	21,0%	<b>12,10</b>

## RADIO COMANDOS




	<b>SET-DM2-100-2</b>	<b>Elmes</b>	Set Remoto Inalámbrico De 2 Canales Encriptado Alcance 100 Mts. En Campo Abierto Multifunción, Apto Para Todas Las Marcas De Alarma (Incluye 2 Transmisores)	50,00	21,0%	<b>60,50</b>
	<b>TRA-DMT2-100</b>	<b>Elmes</b>	Transmisor Inalámbrico. De 2 Canales Encriptado Alcance 100 Mts. En Campo Abierto	22,00	21,0%	<b>26,62</b>
	<b>KIT ZAB 1</b>	<b>STOP</b>	Kit receptor 1 canal con 2 llaveros. <b>Metodo A.</b> (sostenida). Señal sin bloqueo: Presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay, soltar el botón y el relay desconecta. <b>Metodo B.</b> (alternada) Enclavamiento de señal, Presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay, presionar otra tecla en el control remoto y el relay desconecta. <b>Metodo C</b> (Nivel). señal de autobloqueo: presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay, presionar la tecla nuevamente el relay desconecta. <b>Metodo D</b> (Pulso). Señal sin bloqueo: Presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay por 2 segundos, luego el relay desconecta.	18,00	10,5%	<b>19,89</b>
	<b>ZAB1</b>	<b>STOP</b>	Receptor inalámbrico universal de 1 canal, 315Mhz, salida con relay.	10,00	10,5%	<b>11,05</b>
	<b>ZABY6-1</b>	<b>STOP</b>	Transmisor de 1 canal para receptor Mod. ZAB1	4,00	10,5%	<b>4,42</b>
	<b>KIT ZAB 2</b>	<b>STOP</b>	<b>Kit receptor 2 canales con 2 llaveros.</b> <b>Metodo A.</b> (sostenida). Señal sin bloqueo: Presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay, soltar el botón y el relay desconecta. <b>Metodo B.</b> (alternada) Enclavamiento de señal, Presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay, presionar otra tecla en el control remoto y el relay desconecta. <b>Metodo C</b> (Nivel). señal de autobloqueo: presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay, presionar la tecla nuevamente el relay desconecta. <b>Metodo D</b> (Pulso). Señal sin bloqueo: Presionar la tecla en el control remoto, conecta el relay por 2 segundos, luego el relay desconecta.	22,00	10,5%	<b>24,31</b>
	<b>ZAB2</b>	<b>STOP</b>	Receptor inalámbrico universal de 2 canales, 315Mhz, salida relay.	13,00	10,5%	<b>14,37</b>
	<b>ZABY6-2</b>	<b>STOP</b>	Transmisor de 2 canal para receptor Mod. ZAB2	5,00	10,5%	<b>5,53</b>






	<b>C3</b> <b>Honeywell</b>	CODE ENCRYPTOR	<b>RECEPTOR, 2 TRANSMISORES, LED TRICOLOR.</b> Nuevo diseño, compatible con Honeywell, DSC, GE-Caddx y Napco. Led de estado tricolor que confirma el estado del panel. Canales 1/2 salida de datos Canal 3, sañlida Realy N/O. (10A) Canal 4 seleccionable. Para Relay (N/O, N/C,Com) 5 amp. Canal 5 (Los dos botones de arriba al mismo tiempo) Salida de Pánico por bus de datos. (Programable on / off)	138,26	21,0%	<b>167,29</b>
	<b>TXCE3</b> <b>Honeywell</b>	CODE ENCRYPTOR	Transmisor 4 canales para code C3	35,00	21,0%	<b>42,35</b>
	<b>Relay</b>	STOP	Relay 12v. Contacto NA	1,35	21,0%	<b>1,63</b>
	<b>LED</b>	STOP	Led 10 milímetros alta luminosidad	1,20	21,0%	<b>1,46</b>

## COMUNICADORES Y ACCESORIOS






	<b>Nt-Link- WIFI</b>	Avatec	Comunicador WIFI para paneles DSC@ PARADOX@HONEYWELL@. <b>Apto autominotereo o Central de Monitoreo</b> Control de Armado y Desarmado, Visualización de eventos históricos con fecha y hora. Permite controlar varias alarmas desde una misma aplicación. Admite múltiples aplicaciones para un mismo usuario Página web exclusiva para que el usuario administre sus dispositivos (nombre de cada alarma, cambios de contraseña, etc) Aviso visual y sonoro de disparo de sirena. Aviso de batería baja. Aplicación disponible en Google Play y App Store GRATUITA. <b>IMPORTANTE: PARA SU PROGRAMACION ES IMPORTANTE CONTAR CON SU CABLE DE PROGRAMACION. NT-CPROG</b>	65,00	10,5%	<b>71,83</b>
	<b>Nt-Link- 4G/5G</b>	Avatec	Comunicador chip 4G/5G para paneles DSC@PARADOX@HONEYWELL@. <b>Apto autominotereo o Central de Monitoreo</b> Control de Armado y Desarmado, Visualización de eventos históricos con fecha y hora. Permite controlar varias alarmas desde una misma aplicación. Admite múltiples aplicaciones para un mismo usuario Página web exclusiva para que el usuario administre sus dispositivos (nombre de cada alarma, cambios de contraseña, etc) Aviso visual y sonoro de disparo de sirena Aviso de batería baja. Aplicación disponible en Google Play y App Store GRATUITA.	148,00	10,5%	<b>163,54</b>
	<b>NT-CPROG</b>	Avatec	NT-CPROG Cable de programación para comunicadores NETIO	29,00	10,5%	<b>32,05</b>
	<b>PB 67</b>	STOP	Pulsador de Emergencia sin retención, cont. NA.	3,41	21,0%	<b>4,13</b>
	<b>PB 45</b>	STOP	Pulsador de Emergencia con retención, cont. NA/NC. C/ llaves.	4,55	21,0%	<b>5,51</b>
	<b>Trafo</b>	DSC	Transformador 16,5 VAC. 1,5amper	18,00	21,0%	<b>21,78</b>
	<b>GAB.</b>	DSC	Gabinete plástico.	20,00	21,0%	<b>24,20</b>

## BATERIAS





	<b>SS7-12</b>	STOP	Batería de 12V - 7 AH. Para Equipos de Alarma.	18,00	21,0%	<b>21,78</b>
	<b>BAT9V</b>	RAYOVAC	Baterías alcalinas 9v	2,73	21,0%	<b>3,30</b>
	<b>A23</b>	RAYOVAC	PILA - ALK-12V para control Remoto	1,55	21,0%	<b>1,87</b>

	CR2032	SONY	PILA Alkalina 12 Volts Control Remoto Control Remoto. Y Mother DVR.	1,31	21,0%	<b>1,58</b>
	CR-123A	MOTOMA	PILA Litio 3V Serie Inalámbrico. Para Infrarrojo WS4904P.	8,00	21,0%	<b>9,68</b>
	CR-2	SONY	PILA de recambio para sensores WS4945	7,61	21,0%	<b>9,21</b>
	AA	RAYOVAC	Pilas Aa Alcalinas. Precio X Unidad.. (Blister de 4 unidades)	0,74	21,0%	<b>0,90</b>
	AAA	RAYOVAC	Pilas Aaa Alcalinas. Precio X Unidad.. (Blister de 4 unidades)	0,92	21,0%	<b>1,12</b>

## GENERADOR DE NIEBLA






	HAM-FL-Z (JTZ-501P)	STOP	* Generador de niebla de seguridad * Cubre un área de 100-150 m³ en pocos segundos sin tiempo de calentamiento, bajo consumo de energía y respuesta rápida. <b>*Control por Botón de Pánico/On-off</b> *Fuente no incluida.(12 Vcc, 3A)	195,00	10,5%	<b>215,48</b>
	HAM-FL-R (JTZ-501PRC)	STOP	* Generador de niebla de seguridad * Cubre un área de 100-150 m³ en pocos segundos sin tiempo de calentamiento, bajo consumo de energía y respuesta rápida. <b>*Control por Botón de Pánico/On-off y Control Remoto.</b> *Fuente no incluida.(12 Vcc, 3A)	202,00	10,5%	<b>223,21</b>
	HAM-FL-B (RF remote control)	STOP	* Generador de niebla de seguridad * Cubre un área de 100-150 m³ en pocos segundos sin tiempo de calentamiento, bajo consumo de energía y respuesta rápida. <b>* Alimentado por 2 unidades de baterías alcalinas AA (LR6 1,5 V, &gt;3000 mAh), que pueden durar al menos 1 año.(No incluida)</b> <b>*Control por Botón de Pánico/On-off y Control Remoto.</b>	215,00	10,5%	<b>237,58</b>
	HAM-FL-RPT	STOP	* Generador de niebla de seguridad (control del botón de pánico) * Cubre un área de 100-150 m³ en pocos segundos sin tiempo de calentamiento, bajo consumo de energía y respuesta rápida. <b>*Control por Botón de Pánico/On-off y Control Remoto.</b> *Fuente no incluida.(12 Vcc, 3A) <b>*Configuración en la aplicación Tuya para activación.</b>	255,00	10,5%	<b>281,78</b>
	HAM-C1 (JTZ-501PC)	STOP	* Recarga de niebla para la serie HAM-FL; * Expulsión única, para áreas de 100-150 m³	100,00	10,5%	<b>110,50</b>

## PORTEROS VISOR




	DS-KIS203	HIKVISION	Kit analógico a prueba de agua, con luz autoadaptable para la cámara, resolución de cámara 720x576px, resolución de pantalla 800x480, antivandálico, IP65, conectividad vía cableado de 4 hilos, alimentación vía 12VDC 1A	137,00	21,0%	<b>165,77</b>
	DS-KH2220	HIKVISION	Pantalla 7"Indoor Station Analógica, Botones físicos, Full color TFT LCD, Resolución de la pantalla: 800 * 480; Entrada de video de 1 ch, entrada /salida de audio de 1 ch, Power 12 VDC.	80,00	21,0%	<b>96,80</b>
	ZDL6700B2/226	STOP	Kit completo Portero Visor de 7" LCD, manos libres, incluye un frente con cámara Color con IR, 1 Monitores LCD con fuentes, Conexión directa de 4 hilos. Construido con <b>modulo lector de tarjetas</b> , Mod. ELEGANTE	185,95	21,0%	<b>225,00</b>
	ZDL-6700B2	STOP	Monitor adicional de 7" LCD con manos libres.	123,96	21,0%	<b>149,99</b>

## CONTROLES DE ACCESO








	<b>Q2008-C1</b>	<b>STOP</b>	Control de Acceso Q2008-C1 permite la apertura o comando por medio de llaveros de proximidad. Cantidad de Llaveros 250. Distancia de proximidad Hasta 10 cm. Tipo de RF EM card	28,00	21,0%	<b>33,88</b>
	<b>X8S/ID</b>	<b>ZKTECO</b>	Terminal Biométrica de Huella Digital y Teclado Táctil Capacidad de Huellas 500 Capacidad de Tarjetas 500 Capacidad de Eventos N/A Comunicación N/A Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre	115,00	10,5%	<b>127,08</b>
	<b>JYF-F2033D</b>	<b>STOP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desbloqueo 6 en 1. Una combinación de múltiples métodos de desbloqueo, incluido el desbloqueo por huella digital, desbloqueo remoto, desbloqueo de clave, desbloqueo de contraseña, desbloqueo de tarjeta y desbloqueo de APLICACIÓN. Satisfaga sus necesidades en diferentes situaciones.</li> <li>• Cerradura de cerrojo inteligente Tuya, se puede conectar a la aplicación Tuya, con cámara de 2,0 megapíxeles</li> <li>• Fácil de operar. Tiene función de rebote automático y bloqueo automático.</li> <li>• Cuerpo de pestillo y cerradura de acero inoxidable, duradero y anticorrosión.</li> <li>• La vida útil del motor es aproximadamente 100.000 veces mayor y el consumo de energía estática es inferior a 5 µA.</li> <li>• Funciona con batería alcalina, llave de emergencia para uso de respaldo. Prueba de vida útil de 300.000 veces.</li> <li>• Adecuado para adaptarse a la mayoría de puertas</li> </ul>	150,00	21,0%	<b>181,50</b>
	<b>JYF-F2022D</b>	<b>STOP</b>	Material de aleación de zinc, cámara Bluetooth TTlock Built-in HD de 2,0 megapíxeles, monitor de soporte y captura de imágenes. 1. Admite huella digital, contraseña, tarjeta y mecánica 2. Función de alarma múltiple 3. Pantalla de 3,5 pulgadas, visualización de vídeo exterior en tiempo real 4. Capacidad de huellas dactilares y tarjetas: 200 unidades 5 batería de litio de 4200MAH 6. Función del sistema: transmisión de voz completa 7. Grosor de puerta aplicable: 40-110 mm 8. temperatura: -25 a 55 °C. 9. APLICACIÓN: TTLOCK 10. Envío temporal/permanente mediante aplicación remota móvil, administración de aplicaciones, desbloqueo de teléfonos inteligentes 11. Admite puerta de enlace bluetooth 12. Admite aplicación móvil, gestión web	180,00	21,0%	<b>217,80</b>
	<b>JYD-L33F</b>	<b>STOP</b>	Huella digital: 20 piezas Potencia: 3 piezas 1A 1,5 V 5 V, puerto micro USB Desbloqueo de huellas dactilares	34,00	21,0%	<b>41,14</b>
	<b>ZDL-LOCK</b>	<b>STOP</b>	Placa Timmer y Cargador 12v/5amp, para comando de cerradura	16,29	10,5%	<b>18,00</b>
	<b>JY-ID001C</b>	<b>STOP</b>	Este es un TAG RFID pasivo el cual funciona con el modulo lector RFID . La función de los tag es servir como dispositivo de identificación RFID	0,85	21,0%	<b>1,03</b>
	<b>JY-ID001T</b>	<b>STOP</b>	Tarjeta proximidad de PVC, RFID pasivo el cual funciona con el modulo lector RFID . La función de la tarjeta es servir como dispositivo de identificación RFID	0,85	21,0%	<b>1,03</b>
	<b>PB-29</b>	<b>STOP</b>	Boton de Salida. NO	4,76	10,5%	<b>5,25</b>
	<b>CM180KG</b>	<b>STOP</b>	Fuerza magnetica: 180 kg / 300 lb Tension de Alimentacion: 12V CC	37,00	21,0%	<b>44,77</b>
	<b>ZCE-280KG</b>	<b>STOP</b>	Fuerza magnetica: 280KG Tension de Alimentacion: 12V CC	47,00	21,0%	<b>56,87</b>

	<b>ZCE-280KG+ ZL</b>	<b>STOP</b>	Fuerza magnetica: 280KG Tension de Alimentacion: 12V CC Soporte Z y L Incluido	60,00	21,0%	<b>72,60</b>
	<b>CML</b>	<b>STOP</b>	Herraje "L" para cerraduras magneticas de 180 kg - Material: Aluminio - Adecuado para todo tipo de puertas - 600 libras - Dimensiones del herraje: 170 mm * 38 mm * 20 mm	14,00	21,0%	<b>16,94</b>
	<b>YH-300ZL</b>	<b>STOP</b>	Soporte Z y L para para cerraduras YH-300 Led.	24,00	21,0%	<b>29,04</b>
	<b>EBL300U</b>	<b>STOP</b>	Kit de accesorios de Montaje U para cerraduras DE 180kg	14,00	21,0%	<b>16,94</b>
	<b>YH-200</b>	<b>STOP</b>	Cerradura magnética con perno.	55,00	21,0%	<b>66,55</b>











### CAMARAS VEHICULAR

	<b>DLS903</b>	<b>STOP</b>	Cámara de retroceso vehicular, waterproof , 170º	18,10	10,5%	<b>20,00</b>
	<b>DLS900</b>	<b>STOP</b>	Cámara de retroceso vehicular, waterproof , 170º visión nocturna.	18,10	10,5%	<b>20,00</b>
	<b>DLS901</b>	<b>STOP</b>	Cámara de retroceso vehicular, waterproof , 170º visión nocturna.	18,10	10,5%	<b>20,00</b>

### CABLES

	<b>C1P</b>	<b>STOP</b>	Cable tipo Portero de 1 par x 200 mts	25,00	21,0%	<b>30,25</b>
	<b>C2P</b>	<b>STOP</b>	Cable tipo Portero de 2 pares x 100 mts	25,00	21,0%	<b>30,25</b>
	<b>C3P</b>	<b>STOP</b>	Cable tipo Portero de 3 pares x 100 mts	29,00	21,0%	<b>35,09</b>
	<b>C4P</b>	<b>STOP</b>	Cable tipo Portero de 4 pares x 100 mts	32,00	21,0%	<b>38,72</b>
	<b>BA035</b>	<b>STOP</b>	Cable Paralelo baffle bicolor 2 x 0,35 x 100 mts	25,00	21,0%	<b>30,25</b>
	<b>UTP-EXC100</b>	<b>STOP</b>	Cable UTP CAT5e-Exterior-Rollo 100mts.- CCA - 30% cobre	18,00	21,0%	<b>21,78</b>
	<b>UTP-EXC100C</b>	<b>STOP</b>	Cable UTP CAT5e-Exterior-Rollo 100mts.- <b>100% cobre</b>	38,00	21,0%	<b>45,98</b>
	<b>UTP-EXC300</b>	<b>STOP</b>	Cable UTP CAT5e-Exterior-bobina 305mts.- CCA - 30% cobre	70,00	21,0%	<b>84,70</b>
	<b>HDMI 1,5</b>	<b>STOP</b>	Cable HDMI 1,5mts	2,98	21,0%	<b>3,60</b>
	<b>HDMI 5</b>	<b>STOP</b>	Cable HDMI 5 mts	6,00	21,0%	<b>7,26</b>
	<b>VGA 5</b>	<b>STOP</b>	Cable VGA 5 mts	6,00	21,0%	<b>7,26</b>

### ACCESORIOS DE INSTALACION

	<b>YH111</b>	<b>STOP</b>	Tester de medición. Multímetro.	14,94	10,5%	<b>16,51</b>
	<b>8836S</b>	<b>LIGIER</b>	Caja externa. 8cm*8cm*3,6cm .IP51. <b>INTERIOR</b>	1,50	21,0%	<b>1,82</b>
	<b>8836L</b>	<b>LIGIER</b>	Caja externa.8cm*8cm*3,6cm .IP65. <b>EXTERIOR</b>	2,00	21,0%	<b>2,42</b>
	<b>8860S</b>	<b>LIGIER</b>	Caja externa. 8cm*8cm*6cm .IP51. <b>INTERIOR</b>	2,00	21,0%	<b>2,42</b>
	<b>9055E</b>	<b>TAAD</b>	Caja externa. 9cm*9cm*5,5cm .IP65. <b>EXTERIOR</b>	2,50	21,0%	<b>3,03</b>
	<b>KL04002</b>	<b>KALOP</b>	Cable canal 14x7 c/autoadhesivo .estándar	1,80	21,0%	<b>2,18</b>
	<b>KL04031M</b>	<b>KALOP</b>	Cable canal 20x10 c/autoadhesivo estándar MARRON	2,50	21,0%	<b>3,03</b>
	<b>KL04033</b>	<b>KALOP</b>	Cable canal 20x10 c/autoadhesivo estándar BLANCO	2,50	21,0%	<b>3,03</b>
	<b>CR9024</b>	<b>STOP</b>	Precintos de Nylon en negro 48-250	8,00	21,0%	<b>9,68</b>
	<b>15PLUS 20MTS</b>	<b>TACSA</b>	Cinta Aisladora Pvc De 20mts Tacsas Negra	2,50	21,0%	<b>3,03</b>

**FORMA DE PAGO:**

Cotización de dólar libre vendedor, al cierre del día hábil anterior al del efectivo pago.

Con cheque personal al día, contra acreditación.

Transferencia bancaria a nombre de: LAUDAV ARGENTINA S.R.L. Cuit. 30-70992528-4 .

Cuenta Corriente en Pesos BBVA Francés - N°: 090-425434/5 - CBU: 0170090920000042543453

Cuenta Corriente en Dolares BBVA Francés - N° :090-056595/3 - CBU: 0170090926000005659535

Con tarjeta de créditos por medio de mercado de pago. (+8,5%).